

山东济宁环氧砂浆地坪漆承接地坪工程施工

产品名称	山东济宁环氧砂浆地坪漆承接地坪工程施工
公司名称	济宁卫士宝化工科技有限公司
价格	28.00/千克
规格参数	粘度:140 硬度:2H 附着力:1
公司地址	山东济宁经济产业园
联系电话	15253793231 15553729502

产品详情

环氧树脂砂浆地坪具有附着力超强、耐磨、抗冲击、硬度高、高负载、耐酸碱等特点，而且厚度能够任意增加，伴随着厚度的增加地坪的各项性能及使用年限越长久。环氧树脂砂浆地坪适用于大型停车场、高档超市、无尘车间、旧地面翻新等。

1、基础地面处理

基础地面处理主要是保证环氧砂浆地坪漆与地面有良好的附着力，使环氧地坪形成一个良好的整体。

施工方法：使用环氧地坪专用打磨机对地面进行整体打磨，降低局部高点，将原地面光层打磨使其形成开放吸收性底层。

2、涂刷环氧底漆

涂刷环氧底漆的目的：使环氧树脂渗透到基层混凝土中，防止并根治起沙疏松混凝土，使涂层与地坪之间有更好的粘接力，提高水泥基层的强度。

施工方法：将环氧底漆与固化剂按规定配比充分搅拌，让其充分发生熟化反应后，用刮刀刮涂地面或其它专用底漆涂刷工具均匀涂刷地面，形成封闭底涂。

3、环氧砂浆施工

施工目的：环氧砂浆具有粘结强度好、提高抗压耐磨性和抗冲击性的特点，其目的是为面涂及整个环氧地坪系统提供性能优良的基层，同时对地面起到找平作用。

施工方法：将环氧砂浆料与固化剂按规定配比充分搅拌，对平整度较差部位先进行点补，然后再使

用刀均匀批刮地面，将其找平压实此工艺可重复施工，直到满足设计的地坪漆厚度。

4、环氧腻子施工

施工目的：对地面进行精细找平，提高地面平整度及地面强度

施工方法：将环氧子与固化剂按规定配比充分搅拌均匀后，用提刀将其均匀批刮，使地面更加平整。

5、面漆施工

施工目的：满足功能及使用要求，使地面色彩和。

施工方法：将环氧面漆按配比充分搅拌均匀，均匀涂在地面上。

以上就是为大家梳理的环氧树脂砂浆地坪施工工艺细流程，做好环氧树脂砂浆地坪需要注意施工过程中的每一个细节，这样才能保证施工的工程质量。