

桥梁伸缩缝装置 异型钢伸缩缝

产品名称	桥梁伸缩缝装置 异型钢伸缩缝
公司名称	衡水泰恒工程橡胶有限公司
价格	400.00/米
规格参数	外形尺寸:CEFZ 型号:平面型 伸缩缝量:40 60 80 160
公司地址	冀州市码头李镇码头李村
联系电话	0318 - 8811213 18632815600

产品详情

1. 桥梁伸缩缝装置 异型钢伸缩缝S桥梁伸缩缝在跨径0m以下的桥梁上使用效果较好在施行浅埋式伸缩缝(GQF型C40,C60,C80型桥梁伸缩缝)动工前要依照预设审核查对预留槽尺寸,并将预留槽内彻底扫除整洁。首先要对需割切的桥面分弹白的颜色油漆线,以保障开槽缝的齐楚、顺直,对于桥面系统伸缩位置两侧路面变型分,要合适加宽切掉宽度,以保障水泥与柏油水泥接头分平整,额外,在割切时注意对路面的尽力照顾,做到不污染、不毁伤截止。预埋锚固筋若不合预设要求,务必首先处置,满意预设要求后方可安装伸缩缝。

2. 桥梁伸缩缝装置 异型钢伸缩缝GQF-C型浅埋式伸缩缝(GQF型C40,C60,C80型桥梁伸缩缝)在安装前应依据实际温度依照图纸预设中的计算公式调试组装定位值,用专用卡具将其固定。在对槽内水泥及砂袋彻底整理时,注意尽力照顾预留槽内钢筋,以防导致缺乏钢筋现象

3. 桥梁伸缩缝装置 异型钢伸缩缝 支座和砣直接接触时更能包管支座不致滑跑,而假如梁底预埋钢板,则支座轻易逃跑。梁底支座处预埋钢板初志是想涣散压力,怕把梁底砣压坏。这是完全没有需要。梁底砣大多在30MPa以上,又是部分承压可容忍50MPa以上压力。安装时浅埋式伸缩缝(GQF型C40,C60,C80型桥梁伸缩缝)核心线与桥梁核心线应重合,并使其顶面标高与预设标高相吻合,并使横坡、纵坡与桥面横坡、纵坡致。

