

变形伸缩缝 钢伸缩缝

产品名称	变形伸缩缝 钢伸缩缝
公司名称	衡水泰恒工程橡胶有限公司
价格	400.00/米
规格参数	外形尺寸:CEFZ 型号:平面型 伸缩缝量:40 60 80 160
公司地址	冀州市码头李镇码头李村
联系电话	0318 - 8811213 18632815600

产品详情

变形伸缩缝 钢伸缩缝但不适用于高速公路桥梁工程KS系列跨越式伸缩缝的标注：桥梁伸缩缝有需要的用户敬请前来洽谈业务。桥梁伸缩装置是根据桥梁具体结构、形状、长度等不同设计要求而制造的，桥梁伸缩装置 每座公路桥梁都要选用不同的伸缩缝产品，以消除温度、荷载对桥梁构件的损伤。按伸缩缝使用的材料和用途可分为板式桥梁伸缩装置、组合式桥梁伸缩装置和桥梁伸缩装置。板式伸缩缝：由橡胶、钢板或角钢硫化为体的伸缩装置，适用于伸缩量 板式伸缩缝 60mm 以下的普通公路桥梁工程。

变形伸缩缝

钢伸缩缝桥梁伸缩缝施工图桥梁伸缩缝的功能是将车辆垂直和水平荷载通过支承结构传递到梁体 该结构各连接处均采既能转动又能滑动结构。所以，对弯、坡、斜、宽桥梁适能力强,可满足桥梁结构使要求.伸缩缝|桥梁伸缩缝|桥梁伸缩缝安装|桥梁伸缩缝|伸缩缝|公路桥梁伸缩缝|等系列产品。1、现在些施工项目采购实行外包,外包商在采购过程中为了获高利益,以次充好买便宜货来付工程抱着坏了修想法2、采购压低缩减,些伸缩缝当初为了得到订单报低价为了降低自己损失.因此在实际生产过程。组合式伸缩缝：由橡胶板和钢托板组合而成，适用于伸缩量 120mm 的普 组合式伸缩缝 通公路桥梁工程。

伸缩缝：伸缩体采用整体成型的异形钢材制成，由边梁、中梁、横 伸缩缝 梁、位移控制系统、密封橡胶带等构件组成。其特点是整体性好、抗弯抗压强度高，车辆经过时平稳无跳，噪声低。适用于各种弯、坡、斜、宽桥梁。模数式伸缩缝位移量的设计可根据实际需要按照定模数任意组拼。80mm 的单缝 从到 1200mm 的多缝，共分

15级，伸缩量大于1200mm时，我公司可按设计要求加工制造，满足用户需要。该伸缩缝适用于高速公路桥梁工程

变形伸缩缝

钢伸缩缝e.旧桥更换伸缩缝，可半边施工，对交通繁忙路段不中断交通。但不适用于高速公路桥梁工程