

井下用密闭门防水防火密闭门 防火防水密闭门安装标准

产品名称	井下用密闭门防水防火密闭门 防火防水密闭门安装标准
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:MMB 名称:防水防火密闭门 产地:山东
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

和您谈谈怎样才能在这些不同的型号中选择如意的产品呢？看看该矿用防水密闭门的加工材料是否达标。一般安装相关标准，防火防水密闭门的门框使用25#槽钢，8mm厚的Q235冷轧板做整体的面板，外表再增添12mm厚的冷轧板焊接而成的井字加强筋；材料是矿用防水密闭门性能优良的保障。矿用防水防火密闭门设计技术,提到矿井下非常重要的一款风门--矿用防水防火密闭门，它的作用也是非常重要的，防水密闭门用于井下主变电所和主排水泵房通往井底车场的通道内来密闭防水之用，以防止水的突然浸入又能防火，容易关闭，门体采用钢制结构，门体纵横双向附加加强筋，门框通过筋钩与混凝土墙体连接，本密闭门是一种能增加气密性的门。防水防火密闭门矿用防水密闭门,防火密闭门能做到防火防水的因素包括煤矿防火防水密闭门、矿用防水密闭门在内的每种产品、每系列煤矿风门都有自己的规格型号，区别只是有的型号多些，有的只是几个防火防水密闭门在平常经常使用的也就是MMB1.4x1.8;1.5x1.8;1.6x1.8;1.8x2.0;2.1x2等5个不同的尺寸，这些数据和防火栅栏门的参数基本。防火防水密闭门一般安装在井下停车场和变电所硐室口，实时预防灾害的发生，具有防水和防火双重作用的特点。防火防水密闭门的设计是为了防止矿井井下大量水的大量涌入，当出现透水事故，关闭该防火防水密闭门，可以为关键设备的转移留出更多时间，因此备受用户的喜爱和欢迎。防水防火密闭门的结构特点1、钢制密闭门都采用平开式。按门扇数量划分，有单扇人防门和双扇人防门两种。2、单扇门一般用于尺寸较小的人员出入口。3、双扇门一般用于尺寸较大的车辆出入口。4、钢制密闭门按洞口处有无门槛划分，有固定门槛活门槛和门扇降落式三种。5、固定门槛系列人防门具有防护可靠、造价较低等优势，但因洞口处有一高150mm的固定门槛，一般用于平时人员进出不多的门洞。

防水防火密闭门的施工注意事项1、检查施工地点的、二氧化碳等有害气体的浓度。施工地点须通风良好，二氧化碳气体的浓度不超过《煤矿安全规程》的规定。2、检查施工地点前后5m的顶板、巷帮的支护情况，发现问题及时汇报、处理，无隐患后方可施工。3、墙体周边要重新掏槽见硬顶、硬帮并与煤岩接实；墙面平整无裂缝、重缝和空缝。掏槽时应注意以下几点：4、需要在密闭门墙中通过电缆线路，在砌墙时要预留孔口位置，在有电缆通过时，要设过线管并按电缆悬挂间距排列整齐。5、密闭门墙体要用不燃性材料建筑，严密不漏风。用砖砌墙时，压茬要错开，横缝要水平，排列须整齐。按照1：3的灰、

砂比例配制砂浆。6、在密闭门过程中，其他人员严禁靠近操作人员，以防工具、物料掉落砸伤人员。