

调节型气动刀型闸阀

产品名称	调节型气动刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	材质:不锈钢 型号:PZ673H/X/Y-1 连接形式:对夹式, 法兰式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673H/X/F-10C、16P调节型气动刀型闸阀, 不锈钢对夹式、法兰耐磨刀闸阀特点:

- 1、阀门采用整体式设计, , 流体阻力小, 操作灵活方便。
- 2、手动刀闸阀螺杆传动采用双平面轴承设计, 使得传动摩擦力大大减少, 从而阀门开启轻便顺畅。
- 3、刀闸阀密封座采用可动式密封, 且采用O形圈预紧提供预紧力使密封座紧贴阀瓣, 泄露量大大减少, 对在长期使用中密封副的磨损有自动补偿功能提高了使用寿命。
- 4、固定导向爪, 无凹槽设计, 不易引起介质积存或卡阻。
- 5、阀座可根据介质和工况的需要, 选择金属硬密封或软密封: 闸板采用表面镀铬或离子氮化处理, 使闸板更耐磨, 密封面使用寿命更长; 软密封可选PTFE阀座或增强PTFE阀座或三元乙丙、丁晴橡胶, 密封性好, 耐腐蚀。
- 6、介质适应范围广: 良好的密封性能和经济实用性强, 操作可手动、气动、电动, 实用范围非常广。

调节型气动刀型闸阀参数:

公称压力: 1.0MPa、150Lb

公称通径: DN50~600mm、NPS 2"~24"

适用温度: -20~+220

(其他特殊温度可咨询定做)

主体材料：不锈钢、碳钢、特种双相钢等

密封型式：硬密封、软密封

汇漏量：硬密封：液体试压 $0.6 \times DN$ mm³/s

软密封：液体试压零泄漏

调节型气动刀型闸阀性能规范：

公称压力 (MPa)

壳体试验 (MPa)

密封试验 (MPa)

工作温度

适用介质

1.01.6

1.52.4

1.11.8

100 425

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

调节型气动刀型闸阀零部件材质：

体、盖

闸板

阀杆

密封面

不锈钢、碳钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

调节型气动刀型闸阀连接尺寸：(mm) PZ673H、PZ673X、PZ673Y、PZ673F

MPa

DN

L

D1

D2

H

n-M

MPa

0.6

50

43

90

110

335

4-M12

1.0

100

125

4-M16

65

46

130

363

65

120

145

80

150

395

80

135

160

100

52

170

465

155

180

8-M16

125

56

175

200

530

185

210

150

225

630

60

240

8-M20

200

255

280

750

265

295

250

68

310

900

12-M16

250

70

320

350

12-M20

300

78

362

1120

300

368

400

350

412

445

1260

428

460

16-M20

400

102

462

495

1450

482

515

16-M22

450

114

518

550

1600

450

532

565

20-M22

500

127

568

600

1800

500

585

620

600

154

670

705

2300

140

685

725

20-M27