

TOPFINISH RobotBell 1高速雾化旋杯喷枪

产品名称	TOPFINISH RobotBell 1高速雾化旋杯喷枪
公司名称	安徽琛凯涂装系统设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	轴承:空气轴承 角度:60° 产地:德国
公司地址	安徽省芜湖市弋江区汇峰跨境电商产业园三楼329-330室（申报承诺）（注册地址）
联系电话	0553-4833336 13855380315

产品详情

使用TOPFINISH RobotBell 1高速雾化旋杯喷枪，可以以最高效率喷涂小型工件和大型表面。这款机器人旋杯非常适合水性和溶剂型涂料的静电喷涂。由于其多功能丰富和性能强大，可以为广泛领域的工件实现完美的表面喷涂 - 比如汽车，金属，塑料或木材行业。

通过超精细的雾化实现理想的喷涂效果

由于可以通过两股成型气来对喷幅进行单独调节，因此可以根据工件的几何形状来调整喷幅，不仅可以生成宽幅柔性喷雾，也可以生成窄幅强力的喷雾图案。

由于采用了强大的涡轮技术和不锈钢部件，因此可以最大限度减少装配和维护

	技术参数
轴承	空气轴承
角度	60°
最大电压	70 kV (A型) 或 100 kV (B型)
喷嘴尺寸	0,8 / 1,1 / 1,4 / 1,7 mm

旋杯盘 尺寸	30 mm / 50 mm / 70 mm
旋杯盘-锯齿	平滑, 直槽/交叉槽
旋杯盘材料	轻质耐磨铝合金/钛合金
涂料流量	25 - 800 ml/min
喷幅直径	大约 70 - 800 mm
轴承空气压强	5,5 bar
驱动空气压强	0 - 8 bar
制动空气压强	0 - 6 bar
成型空气压强	0,2 - 4,5 bar
材料压强	通常为0.5 - 2.0 bar, 最大 bar
材料连接	G 1/4" 内径
空气连接	4 / 6 / 8 mm
最大材料温度	+50 ° C
环境温度	0 ° C ~ +40 ° C
涡轮空气温度	+15 ° C ~ +50 ° C