

威胜电表DSSD331-U9三相三线电能表0.5S级

产品名称	威胜电表DSSD331-U9三相三线电能表0.5S级
公司名称	长沙电来乐信息科技有限公司
价格	1280.00/台
规格参数	品牌:威胜 型号:DSSD331-U9 产地:湖南长沙
公司地址	长沙高新开发区文轩路27号
联系电话	18073715961

产品详情

产品优势

一、大屏幕，宽视角液晶显示

带背光可选 高清大屏机大字体显示 数据读取一目了然

二、支持双RS485通讯和远红外通信

双RS485通讯具有通讯速率高，传输距离远，数据丰富等特点

三、三大电能计量功能

- 1、十三个月历史数据冻结纪录
- 2、纪录段相，失压和失流**
- 3、记录需量及出现时间

主要功能

二路空接点电能脉冲及LED电能脉冲指示灯输出，报**指示灯输出。

2路RS-485、1路远红外通信接口，通道相互独立。

分时计量正反向有功电量、四象限无功电量、组合1、组合2无功电量，可设置四象限无功任意组合方式

分时计量正反向有功、无功需量及发生时间。

8费率，主副两套时段，时钟双备份，自动纠错，可记录13个月历史记录。

可设置6类数据记录负荷曲线，容量达到2M字节（可选4M字节）。

测量功能:测量A、B、C各相电压、电流、视在功率、有功功率、无功功率、功率因数、相角、频率。

记录失压、失流、全失流、电压合格率、清零、清需量、编程、校时、上电、过压、逆相序、开盖等多种**。

双备份数据存储，具有自检和纠错功能，具有内卡错、时钟错、电压逆相序、失压、过压、失流、电池欠压故障报**功能。

具有防窃电开盖检测功能。

停电后可通过按键唤醒显示，唤醒后，可以通过液晶显示抄表。

采用开关电源，AC/DC自适应辅助电源供电，上电后由辅助电源优先供电；

记录多种冻结数据，形成由**记录、负荷曲线及冻结数据组成的图形化用电异常分析；

三路光耦空节点可选择单独输出或三合一输出秒脉冲、需量周期或滑差时间到、时段投切。

产品参数

产品型号 威胜DSSD331-U9

准确度等级 有功：0.2S级；无功：2级

通讯协议 DL/T645-2007

参比电压 3*100V

参比电流 3*1.5(6)A

电流规格

1.5(6)A,10(40)A,10(60)A,5(6)A,0.3(1.2)A,20(80)A,15(60)A,30(100)A,1(2)A

整机耗电 <1.5w；6VA

外形尺寸 长*宽*厚：290mm*170mm*85mm