

美国MarshBellofram过滤器T50 960-069-000

产品名称	美国MarshBellofram过滤器T50 960-069-000
公司名称	上海西默斯流体设备有限公司
价格	335.00/台
规格参数	品牌:美国MarshBello 型号:960-069-000 名称:T50过滤减压阀
公司地址	上海市浦东新区川沙路500号205-350室
联系电话	021-60131428 15921567271

产品详情

Marsh Bellofram T50型/ 50型NACE精密过滤器空气调节器是可靠的精密过滤器空气压力调节器，设计用于标准（50型）和腐蚀性环境（50型NACE）中的仪表和通用用途。50型NACE符合NACE材料要求# MR-01-75，用于油田设备的耐硫化物应力开裂抗性金属材料。

50型的坚固设计和结构包括铸造铝外壳，采用环氧漆完成，以增加防刮伤，耐候性和其他具有挑战性的环境。精心设计和使用优质材料，即使在困难的工业环境中也能确保长期无故障运行。用户可调式50系列提供优异的压力调节与流量特性，优异的稳定性，重复性和内置带滴水过滤器。橡胶软座阀门提供积极的关闭和耐污垢或其他异物。吸气器维持下游压力，并在高流量发生时补偿下垂。仪表端口便于仪表安装，可用作额外的全流量出口。此外，50型NACE调节器还包括一个易于维修和自清洁的316不锈钢网过滤器，可以是侧面，面板，管道或通过设备主体安装。

型号：960-069-000

Type50 NACE

灵敏度：1“水柱（2.5厘米）

流量容量@ 100PSIG（6.9 BAR）供应和20 PSIG（1.4BAR）出口：18 SCFM（510LPM）

出口压力供应压力变化的影响（25 PSIG / 1.7BAR）：<0.2 PSIG（0.01 BAR）

高于20 psig设定点排气容量5 psig（0.35 BAR）：0.1-0.45SCFM典型值（2.8 - 12.7 LPM）

供应压力：250PSIG（17.2 BAR）

流量变化对调节压力的影响（100 PSIG / 6.9 BAR供应）：

5 PSIG/ 0.3 BAR超过10 SCFM /283 LPM流量

（1/4 NPT , 20 psig / 1.4 BAR设定点）

输出压力范围：

0-30PSIG（0-2.1 BAR）

0-60PSIG（0-4.1 BAR）

0-120PSIG（0-8.3 BAR）

温度范围：-20 至180（-29 至82）

输出总耗气量：6SCFH（2.8 LPM）

端口尺寸：1/4 NPT , BSPT

尺寸：3.19” × 3.19” × 7.25”（81 × 81 × 184mm）

重量：1.81磅（0.8公斤）1.81磅（0.8公斤）

材料

主体：压铸铝环氧涂料

调整螺丝：不锈钢

外边：不锈钢，氯丁橡胶，EPDM

隔膜：氯丁橡胶，涤纶布

弹簧：铬镍铁合金

类 定 接 量程

型 货 口

号 尺

寸

NP kP Psi

T a g

50 960- 1/4 0-20-3

067- 10 0

000

960- 1/4 0-40-6

068- 20 0

000

960- 0-8 0-1

069- 30 20

000