

防灭火材料 东瀚矿业诚信经营 阻化剂防灭火材料

产品名称	防灭火材料 东瀚矿业诚信经营 阻化剂防灭火材料
公司名称	山东东瀚矿业工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	曲阜市王庄镇李庄西村镇公路南
联系电话	15275767626

产品详情

防灭火材料储存容器的维护保养举措

防灭火材料储存容器的维护保养举措

- 1) 检查煤矿防灭火剂储存容器阀和启动容器阀的安全装置和管路安全阀放气口。
- (2) 检查所有钢瓶外表有无腐蚀和镀层脱落现象。
- (3) 对煤矿防灭火剂储存容器系统中所有软管进行外观检查，若发现有任何缺陷，更换或对软管进行耐压试验。
- (4) 将止回阀从系统上卸下，检查其密封情况和开启动作灵活程度。
- (5) 用气动和手动方式，检查所有选择阀的开启动作是否灵活可。

另外，每年对煤矿防灭火剂储存容器都要进行称重或检查贮存压力，防灭火材料，若低于允许值极限位置以下，阻化剂防灭火材料，必须予以重新灌装或替换。

合理布置巷道是煤层开采的主要防灭火手段之一！

- 2、确定巷道的断面形状及大小、支护方式。对于生产集中或矿压显现强烈的巷道一般选用断面积较大的半圆拱型(或梯形)和耐压性较好的锚网、锚索、并架设“U”型钢或复合支护方式和工艺。并对巷道周边煤体暴露面和冒落、空隙区喷浆、充填塑性材料封闭隔氧堵漏，降低其自然发火的可能性。
- 3、专用回风巷工程。各个采区的回风巷应按照《煤矿安全规程》的规定，惰化防灭火材料，至少布置一

条贯穿全区的专用回风巷，各个区段应通过回风石门或联络巷与其连通，胶体防灭火材料，这样可减少井下发生煤层自燃灾变时灾害的波及范围，又可提高矿井防抗煤层自燃灾害的能力。

4、水平大巷(包括总回风巷)、采区上(下)山、区段集中运输巷(回风巷)全部布置砂岩中。

水成膜泡沫防灭火材料

水成膜泡沫灭火剂，又称“轻水”泡沫灭火剂或氟化学泡沫灭火剂。它重要是由氟碳外表活性剂，碳氢外表活性剂、稳固剂以及其余增添剂和水等组成；

高倍数泡沫防灭火材料

高倍数泡沫灭火剂是以分解外表活性剂为基料的空气泡沫灭火剂，水按肯定比例混杂后，通过高倍数泡沫发作器而生成泡沫，泡沫倍数个别在200~1000倍之间，我国于1980年研制的YEGZ的型高倍泡沫已推广运用。

防灭火材料-东瀚矿业诚信经营-阻化剂防灭火材料由山东东瀚矿业工程有限公司提供。山东东瀚矿业工程有限公司(www.dhjgcl.com)是一家从事“矿用加固材料,填充材料,堵漏材料”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“东瀚矿业”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使东瀚矿业工程在化工产品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司(www.dhfmhcl.com)还是从事防灭火材料，矿用防灭火材料，矿用防火阻化剂的厂家，欢迎来电咨询。