

SMT贴片加工供应商 华博科技

产品名称	SMT贴片加工供应商 华博科技
公司名称	沈阳华博科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市于洪区沈胡路125-1号3门
联系电话	18640095080 18640095080

产品详情

表面黏贴式封装技术（Surface Mounted Technology）

使用表面黏贴式封装（Surface Mounted Technology，SMT）的零件，接脚是焊在与零件同一面。这种技术不用为每个接脚的焊接，而都在PCB多层板上钻洞。

表面黏贴式的零件，甚至还能在两面都焊上。

SMT也比THT的零件要小。和使用THT零件的PCB多层板比起来，使用SMT技术的PCB多层板上零件要密集很多。SMT封装零件也比THT的要便宜。所以现今的PCB多层板上大部分都是SMT，自然不足为奇。

抱负的焊点：

（1）焊点外表潮湿性杰出，即熔融的焊料应铺展在被焊金属外表上，并构成接连、均匀、完好的焊料覆盖层，SMT贴片加工价格，其触摸角应小于等于 90° ；

（2）施加正确的焊锡量，焊料量应满足；

（3）具有杰出的焊接外表，焊点外表应接连、完好和油滑，但不要求外观很光亮；

（4）好的焊点方位，元器件的引脚或焊端在焊盘上的方位误差应在规则规模之内。

不潮湿：被焊金属外表与焊点上的焊料构成的触摸角大于 90° 。开焊：焊接后，PCB板与焊盘外表分离

smt对车间要求：

要求主要是以下几点：

- 1、SMT车间入口风淋室的安装，通过风淋室进入到SMT车间，可以有效的阻断和减少尘埃和微小颗粒有机物的进入。
- 2、SMT车间地板需采用防静电材质的地板，SMT贴片加工采购，比如防静电聚氯乙烯地板或者是环氧树脂防尘自流坪防静电地板。
- 3、进入SMT车间的人员必须穿戴统一的防静电衣、手套、鞋、帽，并佩戴防静电手环。
- 4、SMT车间内应保持通道畅通，地面无积尘，无渗水、积水现象，地面防滑，SMT贴片加工供应商，无烟蒂，铁岭市SMT贴片加工，纸屑等杂物。
- 5、SMT车间必须要有足够的采光照明和通风条件
- 6、SMT车间温度控制要在20-26 ° C，湿度控制在45%RH-70%RH，禁止在低于30%RH的环境内操作静电敏感元器件。

SMT贴片加工供应商-华博科技(推荐商家)由沈阳华博科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。沈阳华博科技有限公司(www.syhuabo.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为电子、电工产品加工具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司(www.sysmt.cn)还是从事沈阳SMT贴片，大连SMT贴片加工，鞍山SMT贴片的厂家，欢迎来电咨询。