

## 0-4 实验室冰箱

产品名称	0-4 实验室冰箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌\品名:福意联0-4度冰箱 型号:FYL-YS-280L 特点:精准控温
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

### 0-4 实验室冰箱技术参数

【公司简介】--公司以质量求发展，本公司致力于研制各类仪器设备。自成立以来，我公司认真精细地完善每一步检验程序，严格要求产品的每一步工艺流程，追求优良的精美。依托自身的人才、资金，为医疗，实验室，科研、化工，，检测等企事业单位提供符合的各类仪器设备，并可根据用户的需求设计、制造各类仪器设备。

### 0-4 实验室冰箱功能--

#### 温度控制

微电脑控制，大屏数字温度显示，调整增量为1

风冷系统，箱内温度波动范围  $\pm 1$  ，可调整设定温度使箱内温度恒定控制在2~48 之间任意温度

#### 安全系统

完善的报警系统，有声音蜂鸣报警功能，可实现超温报警、

传感器故障报警、开门报警

#### 制冷系统

直流内风机，风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀

合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度

### 人性化设计

超静音设计，耗电量低

多层搁架设计，可根据存放的规格合理地调整间隙，充分利用空间

安全门锁设计，防止随意开启

宽电压带，适合电压不稳定地区

\*\*\*\*\*

福满天下，情意相联——福意联企业本着“以德敬人、以诚立人”为，倡导“科技优良，造福天下人的”的良好心态，为广大消费者提供安心，放心，贴心的好产品。抱着做事以善为先，经营有章可循的企业法则，以虔诚、宽厚、喜悦的心态，迎接每一个来访客户，福意联要做到家喻户晓，需要我们从点滴入手，客户正确评价就是检验我们工作是否到位，继而保有宾客高兴而来，满意而归。

¥ ⑉

卍 卐 & @

### 【产品优势】--

性能：模拟物品的保存要求，不会损坏物品，有利于温度下长时间保存。

人性化：翅片式风循环、确保箱内恒温无死角，保储存温度更均匀有效。宽电压带，多种报警功能，确保安全

### 0-4 实验室冰箱型号--恒温系列：

- 型号：FYL-YS-50L 温度：4~38 外型尺寸：430×480×510毫米
- 型号：FYL-YS-100L 温度：4~38 外型尺寸：480×490×840毫米
- 型号：FYL-YS-138L 温度：4~38 外型尺寸：540×550×840毫米
- 型号：FYL-YS-150L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×865毫米
- 型号：FYL-YS-230L 温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215毫米
- 型号：FYL-YS-280L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445毫米
- 型号：FYL-YS-310L 温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315毫米
- 型号：FYL-YS-430L 温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805毫米

### 低温系列：

型号：FYL-YS-50LL 温度：-12 ~-----10 外型尺寸：430 × 480 × 510毫米

型号：FYL-YS-100LL 温度：-12 ~10 外型尺寸：480 × 490 × 840毫米

型号：FYL-YS-128 温度：-29~ -5 外型尺寸：550 × 560 × 850毫米

型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10 外型尺寸：550 × 560 × 850毫米

冷藏系列：

型号：FYL-YS-66L 温度：2-8 外型尺寸：430 × 480 × 640毫米

型号：FYL-YS-88L 温度：2-8 外型尺寸：480 × 490 × 840毫米

型号：FYL-YS-100E 温度：2-8 外型尺寸：480 × 490 × 840毫米

型号：FYL-YS-828L 温度：2 ~ 20 外型尺寸：1265 × 680 × 1830毫米

型号：FYL-YS-1028L 温度：2 ~ 20 外型尺寸：1265 × 680 × 2150毫米

宽温系列：

型号：FYL-YS-151L 温度：0 ~ 100 外型尺寸：595 × 565 × 860毫米

型号：FYL-YS-281L 温度：0 ~ 100 外型尺寸：595 × 565 × 1440毫米

型号：FYL-YS-431L 温度：0 ~ 100 外型尺寸：595 × 675 × 1795毫米

【故障检测】--

- 1、完全不制冷：检查电源插头是否插好。
- 2、制冷不良：检查箱内物品是否挡住冷气的出口或吸入口；物品摆放太挤、太多；开门是否过于频繁，门关闭不严，或门封条有损伤、变形。
- 3、如有故障，应请人员修理或打来厂，切勿擅自调试元器件，注意安全。

【】--

-20 冰箱（菌种保存带锁）：-

- 电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和安全锁功能，防止出现意外。

产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。

自动化霜功能，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露

制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的

温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。

此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。

内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。

箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。