

小型医用干燥柜

产品名称	小型医用干燥柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	923101.00/台
规格参数	型号:FYL-YS-151L/281L/431L 公司:福意联 库存:现货
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

小型医用干燥柜产品用途：

医疗器械灭菌的干燥设备，主要能满足医院是的各类腔镜、显化瓶、手术刀、止血钳、镊子、抽吸装置、换药管、各种盘子，圆桶、测压器等器械和物品在灭菌前的彻底干燥，达到灭菌前的干燥指标。是医院手术室、供应室及消毒的必备设备。

小型医用干燥柜公司说明-

福意联人经过多年的风雨拼搏，坚持创新的我们，与很多科研机构建立了长期而密切的合作关系。公司也凝聚了一批具有丰富实践经验的人才，储备了雄厚的人才力量。在未来的发展中，我们将致力于客户之需要，继续在恒温冷藏保存设方面，再创特色，不断提高售后质量，用我们的心载起客户，用我们的情牵动客户，用我们的真诚享誉客户！

-----小型医用干燥柜型号说明：

小型医用干燥柜参数举例说明：

【产品型号】FYL-YS-431L【产品形式】立式【冷却/加热方式】风冷+发热丝【噪音】48dB(a)【功率】200w【电源】AC220V，50Hz【温度范围】0-100 【外形尺寸】（宽×深×高）：595×675×1805mm【有效容积】430L【重量】129kg【温度显示】LCD数字式【外门锁扣】有

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随

时观察箱体内物品。3、门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。5、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定所需温度，数字式显示，读数极为方便，控温精度高。7、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警保证安全运行防止发生意外8、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体外壳均采用优良A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\防腐化喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保证物品安全，13、机器底部采用高可固定式PU万向轮。

产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、搁架7个5、钥匙2把

小型医用干燥柜售后说明：

精工打造 十六年的 ——福意联1·故障率低：采用国外优良全封闭压缩机，可连续长时间无故障工作，已到达水平。2·售后售后：完善的售后售后体系为您保驾护航，优良时间响应客户并解决问题。3·应用广泛：本产品采用制冷加温系统，可加温可制冷，并达到优良的恒温效果。4·操作简单：简单傻瓜式的操作设计使用户一目了然，很快的投入使用。

勤发发