

冷缩电缆附件1KV----35KV专用绝缘管

产品名称	冷缩电缆附件1KV----35KV专用绝缘管
公司名称	乐清市卓越电力材料有限公司
价格	2220.00/件
规格参数	类型:胶管 产品等级:优
公司地址	乐清市柳市镇长虹村
联系电话	86 0577 61755339 15857779380

产品详情

类型	胶管	型号	口径1mm---80mm灰，黄，红，绿色等
产品等级	优	形状	管状
材质	高抗撕硅橡胶		

公司根据市场需求，开发出一系列冷缩用硅橡胶绝缘管（未扩张），该产品专为目前电力市场所需的冷缩硅橡胶管所设计，适合10kv-35kv电缆。1）卓越的耐高低温特性：-50 ° c~+200 ° c；2）长期的抗紫外线和憎水迁移性；3）高介电强度（>25kv/mm）、高体积电阻率10¹⁵ Ωcm；4）优异的耐漏电起痕性能、耐污秽、抗电弧；5）使用寿命长达20年，和电缆同寿命；6）采用挤出成形，使产品没有分模线，不会因长期扩张，产生开裂，实践证明，平板或注射成型硅橡胶管（>400mm），在长期扩张的状态下，分模线处受力，极易开裂；7）具有较低永久变形，保证其在长期扩张后，仍能有效地恢复到原有尺寸；8）具有高抗撕、高强度的物理机械性能；9）与电缆本体同呼吸，可紧包电缆，具有防水、杜绝局部放电发生的特性。外观灰色或其他内径规格(mm) 可按客户要求生产壁厚 可按客户要求生产邵氏硬度(shore a) 40~60 密度(g/cm³) 1.11~1.17 拉伸强度 (mpa) 10 永久变形（%） 6 伸长率 (%) 700 撕裂强度 (kn/m)

35注：可根据客户特殊要求，定制其他特种硅橡胶管。