

6XV1830-0EH10 西门子玻璃光缆总线电缆

产品名称	6XV1830-0EH10 西门子玻璃光缆总线电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	3.00/个
规格参数	天联:西门子玻璃光缆 总线电缆:6XV1830-0EH1 河北:大城毕演马工业园
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

6XV1830-0EH10 西门子玻璃光缆总线电缆

6XV1830-0EH10【技术指标】

6XV1830-0EH10-西门子总线1、实心裸铜线导体，2芯并合成对，芯线红绿二色。2、铝箔、裸金属丝编织双层屏蔽，PVC外护套，阻燃;外观紫色。
欢迎您的咨询与洽谈！！3、符合VDE 0472标准；B类试验(IEC332.1)。4、带米标识，分100米、200米、300米包装，500米、1000米木轮包装。5、工作参数：单线传输zui大规格：1000m，加中继器可延长至10000m
西门子PROFIBUS-DP总线电缆6XV1830-0EH10其它介绍：
1．借助于其双屏蔽层，尤其适用于安装在易受电磁干扰的工业环境中2．通过总线终端的接地触点的外包层，可实现接地的连续性欢迎您的咨询与洽谈！！4．当连接各站时，应确保数据线不要拧绞，系统在高电磁发射环境下运行应使用带屏蔽的电缆，屏蔽可提高电磁兼容性(EMC)。欢迎您的咨询与洽谈！！

5．如用屏蔽编织线和屏蔽箔，应在两端与保护接地连接，并通过尽可能的大面积屏蔽接线来复盖，以保持良好的传导性。另外

建议数据线必须与高压线隔离。6．超过500Kbit/s的数据传输速率时应避免使用短截线段，应使用市场上现有的插头可使数据输入和输出电缆直接与插头连接

SIMATIC S7-300 是模块化微型PLC,满足中、小规模的性能要求

模块化与无风扇设计，易于实现分布式结构以及用户友好的操作,使得 SIMATIC S7-300 成为中、小规模应用中各种不同控制任务的经济、方便的解决方案。

天联电线电缆，6XV1830-0EH10 ，西门子玻璃光缆，紫色电缆，销售部经理郭婷