

手术室医用保温柜150L温度范围（2-48 ）

| | |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品名称 | 手术室医用保温柜150L温度范围（2-48 ） |
| 公司名称 | 北京福意联医疗设备有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌\品名:品牌：北京福意电器（福意联） 产品说明:多用途手术室医用保温柜150L温度范围（2-48 ） 用途:多温度手术室医用保温柜150L温度范围（2-48 ） |
| 公司地址 | 北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502 |
| 联系电话 | 13811305852 13910804759 |

产品详情

手术室医用保温柜150L温度范围（2-48 ）简单介绍，详情请及时咨询销售人员或者添加微信【fuyilian2018】福意联（FU.YI.LIAN）公司的科研人员对国内市场的实验室仪器存在的问题进行了调研，对公司相关实验室仪器进行了改造、完善，大大提高了仪器可靠性、稳定性、准确性，不断改进和提高产品的质量，满足广大用户对高品质实验室仪器的要求。

福意联（FU.YI.LIAN）9001:2008质量管理，14001:2004环境管理，北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）具有自行设计、制造的能力，的仪器设备均被广泛应用于医疗、实验室、钢铁、冶金、铸造、机械、建筑、质检、大、院校、化工等领域。产品各地，远销，深受广大用户的好评和青睐。福意联（FU.YI.LIAN）9001:2008质量管理，14001:2004环境管理，我们福意联（FU.YI.LIAN）主要从事医疗、实验室和设备的制造及销售，致力于为医疗单位、广大高校、科研院和企事业单位提供的设备和完善的技术服务，满足实验室、工业、农业等生物科技实验需求。福意联（FU.YI.LIAN）9001:2008质量管理，14001:2004环境管理，北京福意联公司将继续竭诚为医疗单位、科研院、大院校、检验、化工、冶金石油、生化、食品加工重点工程提供的产品，及良好的今后服务。本公司守信誉、，以高质量、性能优的产品和完善的竭诚为、化工、食品等领域以及各大院校实验室服务。50升保温柜应用于手术室、的嵌入式应用，公司已经与国内众多净化公司达成合作关系，您的满意就是我们大的成就，欢迎您的来电！福意联（FU.YI.LIAN）9001:2008质量管理，14001:2004环境管理，企业管理就是围绕“以德敬人，以诚立人”这一宗旨核心展开，无论产品制造，还是产品定价、营销服务，均以此为依据，服从此基础。欢迎广大用户监督，业绩的来源于客户的厚爱，期盼着在与各界友人的协作中吸收营养，得到启迪，共同探索一条仪器仪表的生存、发展之路。福意联（FU.YI.LIAN）9001:2008质量管理，14001:2004环境管理，北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）坐落在北京，是国内的医疗、实验室设备厂家，公司集制造、制造、销售、服务为一体，拥有雄厚的技术力量，精良的检测手段，的工艺，完善的质保。福意联（FU.YI.LIAN）9001:2008质量管理，14001:2004环境管理。

手术室医用保温柜150L温度范围（2-48℃）公司致力于以的产品服务好每一个客户。福意联手术室医用保温柜150L温度范围（2-48℃）由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

福意联公司自成立以来坚决以精美手术室医用保温柜150L温度范围（2-48℃）产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

保温柜\保暖柜用途：主要用于医用药液、盐水等等加温及恒温加温保存。

保冷柜\冰箱用途：主要用于医用、制品等等恒温冷藏保存。

福意联恒温冷藏设备在智能方面，采用微电脑控制，液晶数码温度显示，显示精度0.1℃ 或者1℃（根据机型），采用强制风冷系统，箱内温度每度可调可控，控温范围广泛，即可恒定控制在2℃~8℃，2℃~48℃之间任意温度。福意联拥有冷藏系列（2-8℃，2-10℃，2-20℃等）恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-100℃），低温系列（-19℃~10℃，-25℃~10℃，-30℃~10℃，-12℃~10℃），车载冷链运输系列（2℃~8℃，-19℃~10℃，-20℃）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、药房、实验室、科研院所、等行业。本产品是的智能恒温冷藏设备，它由制冷和恒温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，制冷或恒温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保储存物品的安全性。本实用结构合理，使用方便，可调可控。（根据机型选配）

手术室医用保温柜150L温度范围（2-48℃）推荐参数：

常规性手术室保温保冷柜：

型号：FYL-YS-150L 温度：2~48℃ 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 温度：2~48℃ 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 温度：2~48℃ 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 温度：2~48℃ 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 温度：2~48℃ 外型尺寸：595×680×180

高配手术室保温柜：

型号：FYL-YS-151L 温度：0~100℃ 外型

尺寸：595 × 565
× 860mm

型号：FYL-YS-
281L 温度：0
~ 100 外型

尺寸：595 × 565
× 1440mm

型号：FYL-YS-
431L 温度：0
~ 100 外型

尺寸：595 × 675
× 1795mm

手术室保冷柜
：

型号：FYL-YS-
66L 温度：2-8

外型尺寸：430
× 480 × 640mm

型号：FYL-YS-
88L 温度：2-8

外型尺寸：480
× 490 × 840mm

型号：FYL-YS-
128L 温度：-3
0到10 外型

尺寸：550 × 560
× 850mm

产品：整机质
保一年，压缩
机质保三年，
终生维护！

恒温系统：制
冷系统与制热
系统匹配合理
，采用强制空
气循环，确保
箱体内整体恒
温循环方式：
采用风冷式结
构，合理设计
风道及风量，

箱内温度稳定
均匀加热方式
：PTC陶瓷加热
器制冷方式：
压缩机制冷（
无氟制冷剂）
冷却器：采用
制冷系统，合
理的蒸发冷凝
系统设计，性
能稳定安全性
：具有高低温
报警、温感器
故障报警、断
电报警和安全
锁功能。人性
化：宽电压带
，外门防凝露
应用，适合高
温高湿地区。
外箱材料：箱
体采用钢板，
经喷涂工艺，
表面色泽柔和
。内箱材料：
材质（不同型
号内部材质有
区别）保温材
料：采用高密
度聚氨酯整体
发泡，具有重
量轻、保温性
能好箱门密封
：密封条（
）温控器：智
能电脑温度控
制器，数码显
示、控温精度
高箱体门部：
使用三层高强
度中空玻璃，
中间层为真空
处理，保温效
果好，透明度
高

手术室医用保温柜150L温度范围（2-48℃）特点：空气循环出风回风设计，风压风速均符合测试，并可使开门瞬间温度回温时间快。优良的温控系统：箱体内部3个温度传感器，保持箱体内部温度优良稳定；智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性；自动温度控制：优良的温度控制模块，温

度控制精度 ± 1 。独特的制冷系统：采用无氟制冷剂，优良优良压缩机，静音；风冷式优良冷凝器，翅片式风冷蒸发器，制冷迅速。人性化设计：箱体采用结构钢板，表面色泽柔和；多层透明保温玻璃门、内充惰性气体，门体防淋露加热功能，方便在湿度大的环境下使用；箱体底部四个万向脚轮，带自锁功能；上下点平均温度数字显示，便于准确观察监控箱体内温度，温度显示精度 1 ；箱内照明系统使箱体内部一目了然；可调整钢丝搁架，存取物品方便，且易于清洗；配备后备电池、温度记录打印机；可选配存筐，使用方便。

手术室医用保温柜150L温度范围（2-48）

公司拥有完整、的质量管理，为广大用户提供售前、售中、的全方位服务。售前，为客户做好分离设备的选型；售中，为客户及时跟踪货物物流信息；，及时为客户解决产品维护和。

北京福意电器有限公司承诺为您提供提供的产品和服务，本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品，您购买的产品享有一年的免费保修期，终身为您维护。

感谢您对福意联产品的！如您对我们的服务有任何建议和意见，可以拨打，您可以快捷便利的服务！

手术室医用保温柜150L温度范围（2-48）产品质量承诺：

- 1、 本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品
- 2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

交货期承诺：

- 1、 产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别生产、安装，力争满足用户需求。

福意联公司（Fuyilian）企业技术力量雄厚，拥有一批高素质的科研管理人才。机械、电子电器等技术工种齐全，检测设备，一系列高、精、尖产品已远销欧美、南非等地区，各地均有销售。福意联将以的技术，精益求精的产品质量及完善的为的宗旨，公司全体员工热忱欢迎海内外新老朋友光临指导，洽谈业务，技术合作。

行业说明

分析层流净化手术室与传统手术室的区别,可以说现在技术发展的都是比较快的,层流净化手术室整个手术过程控制可以切断有的污染途径,然而传统手术室都是依靠药物来进行环境的,从这里就可以看出层流净化手术室比传统手术室好,下面我们在一起来具体了解一下.

1、严格净化：手术室空气净化系统在手术室墙面四角、净化机组、天花板、走廊、新风机、排风机都设有不同级别的过滤器，并对其进行定期清洁、和更换，严格保室内空气的；另外，层流净化手术室的卫生管理工作除了日常清洁工作和过去一样，不能有丝毫放松，还对室内的清洁工作有特殊的要求，室内墙角全部为弧形结构设计，找不到任何一个90°的墙角，使细菌无处藏身，避免了清除不尽的死角，并且室内无须使用物理或化学方法进行，这样既节省劳动又防止外来污染的进入。

2、正压通气：百级层流净化手术室不仅要求高度洁净的空气(进入手术室的空气先须经过滤器净化)，而且要求能控制气流的流通方向(即采用层流超净装置)，手术室内形成正压环境，使气流从洁净度高的手术区域流向洁净度低的区域，一股细小、薄层的气流，以均匀的流速向同一方向输送，并带走和排出气流中的尘埃颗粒(尘粒)和细菌。