

# 北京昆仑海岸本安防爆压力传感器JYB-KB-HAG

产品名称	北京昆仑海岸本安防爆压力传感器JYB-KB-HAG
公司名称	北京昆仑海岸科技股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:北京昆仑海岸 型号:JYB-KB-HAG 供电:24VDC
公司地址	北京市海淀区上地信息路1-1号国际创业园A栋8层
联系电话	010-82671108 15810545517

## 产品详情

### 一．北京昆仑海岸本安防爆压力变送器 JYB-KB-HAG产品特点

- 精巧的结构，多种过程连接和电气连接，安装简便。
- 本产品由电路板、传感器等重要部件组成。

### 二．北京昆仑海岸本安防爆压力变送器 JYB-KB-HAG主要用途

适用于工业现场过程控制压力的测量。

### 六．北京昆仑海岸本安防爆压力变送器 JYB-KB-HAG试运行为确保变送器能够稳定准确的正常工作，测试压力前

#### 应通电预热

15min。在压力测量过程中，应缓慢加压和卸压，避免瞬间加至高压或降至低压。

七．北京昆仑海岸本安防爆压力变送器 JYB-KB-HAG安装过程中应确保变送器拧紧牢固，方可加压测量；拆卸前应断开电源并确保关掉被测介质的阀门使压力降至常压，方可拆卸，以免介质喷出发生事故。本产品非防爆，在防爆区使用会引起严重的人身伤害和重大的物质损失。

## 技术参数

量程	0MPa ~ 100MPa内任量程，最小量程为5kPa（扩散硅压力传感器）
准确度等级	0.2级（满量程在70kPa ~ 5MPa内）0.5级（满量程在5kPa ~ 70kPa内）0.5级（满量程在5kPa ~ 70kPa内）
环境温度	- 20 ~ +85
介质温度	- 30 ~ +85
负载能力	电流输出型 500 ; 电压输出型 3K
供电电压	DC 24V(12V ~ 32V)
非线性	± 0.2%F.S
迟滞性与可重复性	± 0.1%F.S
长期稳定性	± 0.1%F.S/y
热力零点漂移	± 0.02%F.S/
工作压力	2倍量程
响应时间	50ms
过程连接	M20 × 1.5外螺纹或其他
外部零件材料	普通不锈钢 /316不锈钢
电气连接	标准霍斯曼接头或大霍斯曼接头
壳体材料	普通不锈钢 /316不锈钢
防护等级	IP 54

## 规格选型

--