北京昆仑海岸本安防爆压力传感器JYB-KB-HAG

产品名称	北京昆仑海岸本安防爆压力传感器JYB-KB-HAG
公司名称	北京昆仑海岸科技股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:北京昆仑海岸 型号:JYB-KB-HAG 供电:24VDC
公司地址	北京市海淀区上地信息路1-1号国际创业园A栋8层
联系电话	010-82671108 15810545517

产品详情

一．北京昆仑海岸本安防爆压力变送器 JYB-KB-HAG产品特点

· 精巧的结构，多种过程连接和电气连接，安装简便。

· 本产品由电路板、传感器等重要部件组成。

二．北京昆仑海岸本安防爆压力变送器 JYB-KB-HAG主要用途

适用于工业现场过程控制压力的测量。

六．北京昆仑海岸本安防爆压力变送器 JYB-KB-HAG试运行为确保变送器能够稳定准确的正常工作，测试压力前

应通电预热15min。在压力测量过程中，应缓慢加压和卸压，避免瞬间加至高压或降至低压。

七．北京昆仑海岸本安防爆压力变送器 JYB-KB-HAG安装过程中应确保变送器拧紧牢固，方可加压测量；拆卸前应断开电源并确保关掉被测介质的阀门使压力降至常压，方可拆卸，以免介质喷出发生事故。本产品非防爆，在防爆区使用会引起严重的人身伤害和重大的物质损失。

技术参数

量程	0MPa～100MPa内任量程，最小量程为5kPa（扩散硅压力传感器）
准确定等级	0.2级（满量程在 70kPa～5MPa 内）0.5级（满量程在 5kPa～70kPa 内）0.5级（满量程 a 内）
环境温度	－ 20°C～+85°C
介质温度	－ 30°C～+85°C
负载能力	电流输出型≤ 500Ω；电压输出型≥3KΩ
供电电压	DC 24V(12V～32V)
非线性	± 0.2%F.S
迟滞性与可重复性	± 0.1%F.S
长期稳定性	± 0.1%F.S/y
热力零点漂移	± 0.02%F.S/°C
工作压力	2倍量程
响应时间	≤ 50ms
过程连接	M20× 1.5外螺纹或其他
外部零件材料	普通不锈钢 /316不锈钢
电气连接	标准霍斯曼接头或大霍斯曼接头
壳体材料	普通不锈钢 /316不锈钢
防护等级	IP 54

规格选型