

# 美利佳涂料 外墙漆品牌 安康外墙漆

产品名称	美利佳涂料 外墙漆品牌 安康外墙漆
公司名称	湖北美利佳涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区佳海工业园D3栋
联系电话	13886281316

## 产品详情

腻子的质量和粘度不好 腻子里面的胶是各种腻子的重要组成部分之一，它主要是起到各物质之间的连接作用。腻子的含胶量不够，就会导致腻子本身掉粉。如果腻子本身结构不强了，安康外墙漆，就是再好的面漆也是一样，可以轻松地从墙上撕下来。抗碱封闭底漆没有用或者底漆质量差，没有起到作用底漆的作用：一是封碱，外墙漆品牌，防止碱性渗透到表层，影响表面视觉效果。二是固底，渗透到基层，固紧腻子层，起到连接腻子和面漆作用。如果底漆不能够固紧腻子，它也就失去了这一起码的功能，涂刷后也会使乳胶漆能从墙上撕下来。有些涂料经销商，把面漆当底漆卖，水性外墙漆，迟早出问题，因为底的功能和面漆的功能是完全不一样的。

主要以天然彩石砂为填充物，干结固化后坚硬如石，具有仿天然真石般的效果。且附着力强、耐候、耐水，且修补容易。无论是开发商、业主都希望自己新装修的房子能够抵御风雨侵蚀，历久弥新，而真石漆的使用寿命可以长达几十年。在这种情况下，美利佳真石漆当然是个很好的选择。真石漆由天然石材提炼，外墙漆，既环保又无害。同时，大型工程方面，由于建筑外墙工作量极大，而真石漆施工工艺简单、省时、施工工具易于清理，大大提高了工程效率。

注意事项1、施工时，脚手架应距离墙面30cm左右，如距离太近，上下层脚手架间喷涂部分可能有接痕，影响装饰效果。2、不喷涂部分及物件，应用挡板或纸张等隔开。3、施工时气温应高于5℃，风力大于4级时不宜施工。主涂层喷涂24小时内应避免雨雪。4、油性底漆、罩面漆属危险品，施工时应严禁烟火。5、主涂层施工完毕，工具应立即用水清洗。6、油性底漆、罩面漆施工完毕，工具即用二甲等溶剂进行清洗。7、在施工过程中，严禁在用料中随意加水稀释。8、气温较低时同一面墙要一次成活，否则即使相同批次经过很久再施工也会出现轻微色差问题。

美利佳涂料(图)-外墙漆品牌-安康外墙漆由湖北美利佳涂料有限公司提供。湖北美利佳涂料有限公司(www.mljtl.com/)是一家从事“天然真石漆，岩片漆，多彩漆，质感漆，氟碳漆，内外墙涂料”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“美利佳”品

牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使美利佳涂料在无机颜料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！