

# 卡博特色母批发 廉江卡博特色母 蒂森水性涂料色浆厂家

产品名称	卡博特色母批发 廉江卡博特色母 蒂森水性涂料色浆厂家
公司名称	东莞市蒂森新材料有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市万江区大莲塘长盛街11巷1号蒂森新材料
联系电话	15916910100

## 产品详情

涂料用颜料 染料色浆 不饱和聚酯色浆

环保型水性酞菁蓝色浆的产品特点：

- 1、高耐候性，抗紫外线和抗大气老化性能优异，结合合理科学的配方；
- 2、外用乳胶漆经过十年以上大气老化色泽仍可保持完整良好；
- 3、高着色力，本产品属于浓缩型色浆，着色颜料含量高，用量小，价格适宜；
- 4、通用性广，能与多种水性体系任意比例混合，具备良好的相容性和展色性，不浮色，不发花；
- 5、环保性好，VOC含量低，采购卡博特色母，属环境友好型产品。

使用指南：

- 1、该环保型酞菁蓝色浆只适用于涂料调色用色浆，不建议作为终涂层使用；
- 2、打开包装前，请充分震荡3分钟；
- 3、使用前应先做相容性实验，确定色浆与涂料体系相容性良好方可进行调色；
- 4、请与0-35 ° C阴凉通风储存。

炭黑能完全吸收照射在它上面的光线，因而它的遮盖力极强。不透明彩色颜料遮盖力的强弱也取决于它

们对光线的选择性吸收性能。颜料在基料中被分散得均匀，其颗粒粒径就小，比表面积增大，因而遮盖能力也就增大了，但是，颜料颗粒粒径的大小如果等于光的波长的一半时，光将透过颗粒前进而不发生折射，而使得颗粒是透明的。颜料的结晶度越高其遮盖力越强。混合颜料的遮盖力，不能根据混合物各组分遮盖力以加成规律计算，实际上，大多数混合颜料的遮盖力比计算值大。因此，将颜料与填料按适宜的比例混合使用，不会影响其遮盖力，且有利于降低成本。涂料的遮盖力高，涂刷面积就高，工程造价就低。

涂料用颜料 染料色浆 不饱和聚酯色浆

水性色浆应用于木器涂装的表现

一、水性浸涂着色：一般要求对木材具有良好的的封闭性，渗透性好，着色均匀，以减少施工水性底面漆的时候木材纹理的涨水，减轻涂膜的后期塌陷问题。具体的施工注意事项如下：

1)施工前要检测木材的相对湿度，木材含水率12—14%是可以达到的涂装效果。

2)确保排水渠溢满浸渍剂。

3)木材应除尘，避免污染浸渍剂。

1、生产夹层彩色安全玻璃的彩色浆液配方及生产工艺

2、一种刺绣专用色浆

5、改性酯树脂乳液色浆

6、高分散涂料印花色浆的方法

7、水性色浆及其涂饰木制品的方法：一种水性色浆及其涂饰木制品的方法，其特征在于水性色浆的组成（重量）是：0.5~1.5%酸性染料、40~50%水、8~12%聚乳液或工业明胶、40~50%填料，0.5至2%颜料。

二、水性喷涂着色：

木器涂装中很多工艺要求进行底喷色或者面修色，施工要求比较简单，用喷枪直接喷涂修色，卡博特色母工厂，要根据色板要求的效果喷涂到位即可，廉江卡博特色母，根据使用颜料色浆的不同，可以达到不同的施工效果。

三、水性辊涂着色：工厂化流水线作业经常要求进行辊涂机辊涂着色，施工底材为大棕眼(导管)的木材，主要目的是突显其纹理效果。具体的施工过程为：

1)水性辊涂着色剂加5—20%71k性色浆调色，充分搅拌均匀。

2)将调好颜色的着色剂用泵抽到滚涂机辊轴上，待辊轴上水性色浆着色剂滚动均匀后，开始传送木板进行着色，在滚轴后面有毛刷滚筒，会将着色剂挤入导管中，并将多余的着色剂刷掉。

3)待底着色剂干燥后，在上述着色底材上按时正常施工喷涂或滚涂水性漆和溶剂型漆。