

盘扣式脚手架出租公司 欣盛悦机械设备 四川盘扣式脚手架

产品名称	盘扣式脚手架出租公司 欣盛悦机械设备 四川盘扣式脚手架
公司名称	四川欣盛悦机械设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市武侯区金花镇川西堂村5组82号
联系电话	18980981899

产品详情

盘扣脚手架出租公司

地铁脚手架成品与半成品保证措施：

- 1)脚手架未搭设完成时，或未搭设成整体时，盘扣式脚手架租赁价格，不得承受荷载。
- 2)暴雨、台风或长时间停工后，应对脚手架重新进行检查验收后方可使用。
- 3)脚手架搭设完成后，四川盘扣式脚手架，周边应设立隔离墩，防止施工车辆撞击架体。

四川欣盛悦机械设备安装有限公司是专业从事盘扣式脚手架销售、租赁，搭建及工程安装施工的建筑专业分包工程公司，盘扣式脚手架出租公司，欢迎来电咨询我们！

高架桥脚手架

高架桥脚手架拆除安全措施：

- 1、拆架前，盘扣式脚手架出租租赁，全面检查待拆脚手架，根据检查结果，拟订出作业计划，报请批准，进行技术交底后才准工作。
- 2、架体拆除前，需要察看施工现场环境，包括架空线路、外脚手架、地面的设施等各类障碍物、地锚、缆风绳、连墙杆及被拆架体各吊点、附件、电气装置情况山庄能提前拆除的尽量拆除掉。
- 3、拆架时应划分作业区，周围设绳绑围栏或竖立警戒，地面应设专人指挥，禁非作业人员进入。

剪刀撑的搭设方法

(1)在脚手架外侧整个长度和高度方向连续设置剪刀撑。每道剪刀撑连接5根立杆。剪刀撑应随立杆、大横杆、小横杆等同步搭设。

(2)剪刀撑斜杆用旋转扣件固定在与之相交的大横杆，最下面斜杆端头与立杆的接点距离不大于500mm。斜杆与地面的倾角应在 45° - 60° 之间。

(3)剪刀撑接长采用搭接，搭接长度不小于1米，用3个扣件等距布置，扣件扣在钢管端头小于100mm处。

盘扣式脚手架出租公司-欣盛悦机械设备-四川盘扣式脚手架由四川欣盛悦机械设备工程有限公司提供。

“盘扣式脚手架租赁，脚手架配件租赁”就选四川欣盛悦机械设备工程有限公司（www.ztpkzl.com），公司位于：成都市武侯区金花镇川西堂村5组82号，多年来，欣盛悦机械设备坚持为客户提供好的服务，联系人：管先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。欣盛悦机械设备期待成为您的长期合作伙伴！