

廊坊净化钢质门 超森净化 净化钢质门定做

产品名称	廊坊净化钢质门 超森净化 净化钢质门定做
公司名称	山东超森净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州天衢工业园
联系电话	15505347233 15505347233

产品详情

安装要求

- 1.门框安装后，门框内以及门框与墙体之间的间隙待总包土建单位收口后方可安装门扇。与墙体的连接方式采用连接铁脚，连接铁脚必须采用经防腐处理的镀锌铁片，并确保钢门框安装安全牢固。（铁脚不小于1.0厚，间距600。）
- 2.乙方加工供应的进户门门框外包尺寸可按甲方提供的施工图洞口尺寸每边缩小 20mm（即洞口顶、左、右三边），净化钢质门定做，具体尺寸可根据现场情况调整，并经需方同意后确定。
3.
 - （1）门扇和门框的高度、宽度 ± 2 ，门扇厚度偏差（+2，-1），对角线允许误差 3.0mm；（使用钢尺测量高度、宽度、对角线）
 - （2）门扇与门框的贴合面间隙 3.0mm；
 - （3）门扇与门框的搭接宽度不应小于10mm。门框垂直度允许误差 2.0mm；门扇表面扭曲度允许误差 5.0mm；子母门门扇之间缝隙 3.0mm。

硬度高：因为手术车穿梭于各病房间经常会和病房门发生刮擦，若使用普通的木门经过磕碰后便会造成掉漆破损的严重现象，而我们这种产品硬度高，耐磨转数6500多转，并设有钢制防撞带，因此手术车对门磕碰后不会出现掉漆破损和划伤。

易清洗：由于我们的产品材质硬度高，耐酸碱。对于一些难以清洗的污浊物我们的产品可采用清洁球或清洗液清洗。

不变形：专用门引进微波高温高压技术，其特点：环保、高速、有效的控制木材的含水系数。专用门的内部结构分为两种构造：一种材质为高密度复合板运用框架结构受力传导技术所设计的内部构造；另一种为多层纵横木工板高压压制而成，其木质结构经过纵横处理后改变了木材弯曲变形的作用力，使其更稳定

门板：采用0.8mm厚优质镀锌板，经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无假焊，粉末静电喷涂，具有耐酸碱、防潮、防锈，使用寿命长等优点。

门框：采用1.5mm厚优质镀锌板，经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊点及假焊，粉末静电喷涂，具有耐酸碱、防潮、防锈，使用寿命长等优点。

门视窗：200*600、200*800、400*600，廊坊净化钢质门，观察窗边框四角倒R25圆角整体成型，严禁采用直角成45度拼接边框，普通观察窗因接缝过多而易滋生细菌及影响美观。

门板芯材：为阻燃纸蜂窝，铝蜂窝等

颜色：有白色，净化钢质门厂家，蓝色，米黄色，淡绿色)

廊坊净化钢质门-超森净化-净化钢质门定做由山东超森净化设备有限公司提供。山东超森净化设备有限公司(www.cmjhsb.com)位于德州天衢工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前超森净化在风机、排风设备中享有良好的声誉。超森净化取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。超森净化全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。