超淼净化 净化钢质门批发 咸阳净化钢质门

产品名称	超淼净化 净化钢质门批发 咸阳净化钢质门
公司名称	山东超淼净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州天衢工业园
联系电话	15505347233 15505347233

产品详情

硬度高：因为手术车穿梭于各病房间经常会和病房门发生刮擦，若使用普通的木门经过磕碰后便会造成掉漆破损的严重现象，而我们这种产品硬度高，耐磨转数6500多转，并设有钢制防撞带，因此手术车对门磕碰后不会出现掉漆破损和划伤。

易清洗：由于我们的产品材质硬度高，耐酸碱。对于一些难以清洗的污浊物我们的产品可采用清洁球或清洗液清洗。

不变形：专用门引进微波高温高压技术，其特点：环保、高速、有效的控制木材的含水系数。专用门的内部结构分为两种构造：一种材质为高密度复合板运用框架结构受力传导技术所设计的内部构造；另一种为多层纵横木工板高压压制而成，其木质结构经过纵横处理后改变了木材弯曲变形的作用力，净化钢质门电话，使其更稳定

医院钢质门技术标准：

1、钢质病房门生产工艺，门框采用的是组装式三方框还是焊接一体框，采用焊接一体框的厂家、生产工艺简单、管理措施差，不能做到分割三方框的高精度要求；

2、钢质病房门原材料，推荐用热熔镀锌钢板，该材质耐腐蚀、不生锈，优质的钢板厂宝钢、武钢、首钢等；

3、钢质病房门门扇四周有无套边，无套边防脱结构对设备的要求、加工精度要求高，

4、钢质病房门表面烤漆：这个非常重要，净化钢质门加工，喷涂前是否有前处理，好的前处理得到的烤漆面附着力强，就是不容易脱漆，不会随时间长出现油漆脱落的现象；喷涂平整，迎光看，无波浪情况，咸阳净化钢质门，缝隙、边角处无水滴情况；

5、钢质病房门工艺美观，视窗采用隔音真空双层玻璃视窗或铝型材市场，净化钢质门批发，视窗喷涂颜色同门颜色；氧化铝市场，成本低；

安装要求

1.门框安装后，门框内以及门框与墙体之间的间隙待总包土建单位收口后方可安装门扇。与墙体

的连接方式采用连接铁脚，连接铁脚必须采用经防腐处理的镀锌铁片，并应确保钢门框安装安全牢固。（铁脚不小于1.0厚，间距600。）

2.乙方加工供应的进户门门框外包尺寸可按甲方提供的施工图洞口尺寸每边缩小≤20mm（即洞口

顶、左、右三边），具体尺寸可根据现场情况调整，并经需方同意后确定。

3.

（1）门扇和门框的高度、宽度±2，门扇厚度偏差（+2，-1），对角线允许误差≤3.0mm；(使用钢尺测量高度、宽度、对角线)

（2）门扇与门框的贴合面间隙≤3.0mm；

（3）门扇与门框的搭接宽度不应小于10mm。门框垂直度允许误差≤2.0mm；门扇表面扭曲度允许误差≤5.0mm；子母门门扇之间缝隙≤3.0mm。

超淼净化(图)-净化钢质门批发-咸阳净化钢质门由山东超淼净化设备有限公司提供。山东超淼净化设备有限公司（www.cmjhsb.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！