

圣源石化 空气压缩机油使用 空气压缩机油

产品名称	圣源石化 空气压缩机油使用 空气压缩机油
公司名称	山东圣源石油化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市任城区二十里铺高新技术产业园博大路3号
联系电话	18553720301

产品详情

空气压缩机油性能要求?

空气压缩机油性能要求

2. 基础油馏分要窄

研究压缩机油的工况认为:改善基础油构成是提高压缩机油质量的关键性因素。由轻、重两种组分调合成的压缩机油注入压缩机气缸后,其中的轻组分因挥发性过强而提前离开工作部位影响润滑效果,而其中的重组分则因挥发性差,完成工作任务后不能迅速离开工作部位,长而久之在热与氧的作用下易生成积炭。因此,在这样的工况下,空气压缩机油使用,润滑油应选用窄馏分的组分油,不应选用多种馏分混合的组分油。

19号压缩机油是用含有大量残渣组分的宽馏分油调制而成的,空气压缩机油性能,在使用中压缩机积炭量较大。因此,空气压缩机油,要提高>压缩机油的质量应将19号压缩机油中的残渣组分去掉,选用窄馏分基础油。

空气压缩机油的更换

空气压缩机油的更换

润滑油使用一段时间(几个月、几年以至几十年)

后,由于本身的氧化以及使用过程中外来因素影响会逐渐变质,性能下降或改变,必须适时更换。

1. 换油时间的确定

(1) 根据检验评定的结果确定换油时间；但目前困难的是还比较缺乏各种油品的报费标准。

(2) 根据润滑油制造商和设备制造厂家的推荐结合实际使用经验定期更换。

腐蚀和锈蚀

由于油品的氧化或添加剂的作用，常常会造成钢和其它有色金属的腐蚀。腐蚀试验一般是将紫铜条放入油中，在100℃下放置3小时，然后观察铜的变化；

而锈蚀试验则是在水和水汽作用下，钢表面会产生锈蚀，测定防锈性是将30ml蒸馏水或人工海水加入到300ml试油中，再将钢棒放置其内，DAB空气压缩机油，在54℃下搅拌24小时，然后观察钢棒有无锈蚀。

油品应该具有抗金属腐蚀和防锈作用，在工业润滑油标准中，这两个项目通常都是必测项目。

圣源石化(图)-空气压缩机油使用-空气压缩机油由山东圣源石油化工有限公司提供。山东圣源石油化工有限公司（www.sldsh.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。圣源石化——您可信赖的朋友，公司地址：济宁市任城区二十里铺高新技术产业园博大路3号，联系人：申经理。