

无缝口袋拉链加工 无缝口袋拉链 亿众服装

产品名称	无缝口袋拉链加工 无缝口袋拉链 亿众服装
公司名称	东莞市亿众服装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇大宁社区富民服装展示中心七楼7099号
联系电话	18665139239

产品详情

3#、4#、5#这些是指拉链的号数，是以拉链闭合后的宽度来量的。简单来说：数字越大，拉链越粗。通常我们夹克上的拉链都是5#的，象8#和10#这种都算特种拉链，很粗犷，要特别定做，通常比较少用。4Y G专指裤子上的拉链，指的是4#的YG头的拉链，这种拉链头是带锁的，尤其是牛仔裤和休闲裤上，无缝口袋拉链厂家，比较牢固，一般都是金属牙的。绝大多数的品牌衣服会在他们衣服的拉链上定做拉链牌，通常造型各异，无缝口袋拉链加工厂，而且上面都刻有品牌的LOGO，是很细节的东西，做得好的话会成为一种标志。

给服装选配拉链时，无缝口袋拉链，不仅要关注拉链布带的色彩与面料的差异度，也就是通常所说的色差，更要关注拉链布带的色牢度。对于生产商来说，拉链色牢度是否达到标准级数，无缝口袋拉链加工，以及拉链和服饰之间是否会发生颜色互移，会直接影响到终产品质量。色牢度主要包括产品耐洗、耐摩擦的性能，一般指染色织物在使用或加工过程中，经受外部因素(挤压、摩擦、皂洗、雨淋、曝晒等等)作用下的褪色程度。

“重叠式”缝制拉链的方法：衣片车5/8英寸的缝位，和缝位一起用假线辑好拉链口，再烫开缝位，将闭合的拉链正面对好缝位放置衣片的反面，使拉链右边的布的边缘与衣片缝位边缘对齐。用1/4英寸的缝位固定拉链布和衣片缝位，千万小心，不要车住衣片，然后将拉链翻转到正面，沿假缝线或尽可能的靠近假缝线车合拉链的另一边，再打开织物，使衣片正面朝上，从拉链底部正面车3/8英寸宽的明线至顶部，然后拆除假缝线即可。

无缝口袋拉链加工-无缝口袋拉链-亿众服装(查看)由东莞市亿众服装有限公司提供。东莞市亿众服装有限公司(www.yizhongfz.com)为客户提供“超声波衣服加工订制，羽绒服激光压花，无缝压胶风衣”等业务，公司拥有“亿众”等品牌。专注于其它等行业，在广东东莞

有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：曾先生。