

东关街道电瓶叉车电话来电咨询「在线咨询」

产品名称	东关街道电瓶叉车电话来电咨询「在线咨询」
公司名称	扬州协杭叉车设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬州市宝应县安宜镇贸易城门前大街48号
联系电话	15050709766

产品详情

仓储叉车：仓储叉车主要是为仓库内货物搬运而设计的叉车。除了少数仓储叉车（如手动托盘叉车）是采用人力驱动的，其他都是以电动机驱动的，因其车体紧凑、移动灵活、自重轻和环保性能好而在仓储业得到普遍应用。在多班作业时，电机驱动的仓储叉车需要有备用电池。

电动托盘搬运叉车：承载能力1.6~3.0吨，作业通道宽度一般为2.3~2.8米，货叉提升高度一般在210mm左右，主要用于仓库内的水平搬运及货物装卸。一般有步行式和站驾式两种操作方式。

电动托盘堆垛叉车：承载能力为1.0~1.6吨，作业通道宽度一般为2.3~2.8米，在结构上比电动托盘搬运叉车多了门架，货叉提升高度一般在4.8米内，主要用于仓库内的货物堆垛及装卸。

前移式叉车：承载能力1.0~2.5吨，门架可以整体前移或缩回，缩回时作业通道宽度一般为2.7~3.2米，提升高度最'1高可达11米左右，常用于仓库内中等高度的堆垛、取货作业。

电动拣选叉车：在某些工况下（如超市的配送中心），不需要整托盘出货，而是按照订单拣选多种品种的货物组成一个托盘，此环节称为拣选。按照拣选货物的高度，电动拣选叉车可分为低位拣选叉车（2.5米内）和中高位拣选叉车（最1高可达10米）。承载能力2.0~2.5吨（低位）、1.0~1.2吨（中高位，带驾驶室提升）。

低位驾驶三向堆垛叉车：通常配备一个三向堆垛头，叉车不需要转向，货叉旋转就可以实现两侧的货物堆垛和取货，通道宽度1.5~2.0米，提升高度可达12米。叉车的驾驶室始终在地面不能提升，考虑到操作视野的限制，电瓶叉车电话，主要用于提升高度低于6米的工况。

类型：杭叉A系列1-3.5吨四支点电叉

名称型号：CPD10/15/18/20/25/30/35-AC3/C4/D2

产品特点：

- 1、驱动电机采用国际的平行布置方法，蓄电池沉到车架底部，稳定性好；
- 2、根据先进的人机工程学设计的整体式仪表操台，操作更舒适；
- 3、下降缓冲智能感知，当货叉离地面100-60mm时，下降速度自动减缓，使货物及托盘不撞击地面；
- 4、国际的MOSFET控制器，使叉车行走、起升、转向动作均实现电脑控制，提升控制平稳准确，调速性能优，具有再生制动、反接制动、坡道防下滑等功能，使操作更有效、更安全舒适；
- 5、紧急断电开关作为标准配置，符合欧洲安全准；
- 6、电子和液压过载保护

电动叉车：以电动机为动力，蓄电池为能源。承载能力1.0~4.8吨，作业通道宽度一般为3.5~5.0米。由于没有污染、噪音小。

本公司可根据不同客户的路面工况，选择最适合的前轮。工况路面良好的情况下，建议使用直径为350mm的实心橡胶轮，阻力相对小一些。在光滑平整的工况路面上，建议使用直径250mm的聚氨酯轮，行驶阻力更小，从而延长电池的连续工作时间和使用寿命。

欢迎新老客户、选购、试驾，您的满意我的追求，联系杭叉获取更多资讯

东关街道电瓶叉车电话来电咨询「在线咨询」由扬州协杭叉车设备有限公司提供。扬州协杭叉车设备有限公司（www.yzxhcc.com/）是江苏扬州堆垛搬运机械的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在扬州协杭叉车领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创扬州协杭叉车更加美好的未来。