

衡水开封电动控制木质防火门 郑州防火门

产品名称	衡水开封电动控制木质防火门 郑州防火门
公司名称	河南兴元建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市西四环
联系电话	15838116180

产品详情

防火门价格适中

异型大断面主要是为框包墙结构设的。具有高隔音、气密性要求的防火门多采用四面框（下槛带止口并加设密封槽，槽内加装氯丁橡胶条。目前国内一些厂家制作水平很高，门的平整度、挠曲度、对角线尺寸、门与框的间隙均达到GB12955-91《钢质防火门通用技术条件》。

钢质防火门价格适中，但其自重大、开启较费力且式样单调、不够美观，因此多用于工业建筑和一般档次的民用建筑，或建筑中对美观要求低、平时流量小的部位（如机房、车库等）；与此相反，木质防火门的自重轻、启闭灵活且外观可装饰性好、花样较多，但价格较高，多用于民用建筑或建筑中的重要场合。

防火门意义上是在火情发生时发挥作用

防火门主要是从耐火隔热能力、门扇质量、启闭灵活性等方面进行检查，合格防火门使用的钢板要达到0.8毫米，填充物全部是珍珠岩。防火门意义上是在火情发生时发挥作用，可延长逃生时间。

业内人士建议，选购防火门一定要认准具备防火门生产资质的企业。防火门生产企业必须获取消防产品合格评定中心核发的《消防产品形式认可证书》方可生产、销售和安装。只有经过了各个环节的严格把关，防火门才能发挥应有的作用，防得住火，才能真正的成为一道救命之门。

钢质防火门的材料要求

我们从公司技术人员了解到钢质防火门的材料要求：

- 1、钢质防火门的门框、门扇面板及加固件应用冷轧薄钢板。门框应采用 1.2 mm ~ 1.5 mm 厚钢板，扇面板采用 0.8mm ~ 1.2 mm 厚钢板，加固件采用 1.2mm ~ 1.5 mm 厚钢板，开封电动控制木质防火门，加固件如设有螺孔，钢板厚度应不低于 3.0 mm。
- 2、钢质防火门的门扇和门框内应用不燃性材料填实。
- 3、安装在钢质钢质防火门上的锁、合页、插销等五金配件熔融温度不得低于 950 。
- 4、安装在钢质防火门上的合页不得使用双向弹簧，单扇门应设闭门器。
- 5、双扇门间必须有常盖缝板，并装设闭门器和顺序器等（常闭的钢质防火门除外）。
- 6、门扇与门框组装后，在常闭状态下，门扇与门框贴合，门扇与门框之间的两侧缝隙不得大于 4 mm，上侧缝隙不得大于 3 mm，双扇门中间缝隙不得大于 4 mm。

衡水开封电动控制木质防火门-郑州防火门(推荐商家)由河南兴元建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河南兴元建材有限公司（www.hnfanghuomen.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为防火设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.gangmufanghuomen.com）还是从事河南钢木防火门，钢木防火门厂家，钢木防火门生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。