

# 克孜勒苏保温板 生产保温板厂家 龙腾珍珠岩

产品名称	克孜勒苏保温板 生产保温板厂家 龙腾珍珠岩
公司名称	范县濮城龙腾珍珠岩厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省范县濮城工业园区
联系电话	15939378866

## 产品详情

在复合珍珠岩保温板的正中央也要有粘结剂，在复合珍珠岩保温板的四周也要涂抹粘结剂；粘结剂涂抹好后，要把复合珍珠岩保温板自上而下进行错缝粘贴；在粘贴时要采用轻轻压制快速揉平的方法，在接缝处的粘结剂经过按压要超出保温板表面2mm高为宜；墙体和复合珍珠岩保温板之间的粘结剂的厚度要在3~6mm为宜，粘结面积做好不要小于80%。

由于是岩石类材料，生产保温板厂家，一般不会轻易老化，珍珠岩外墙防火保温板的使用寿命大于70年，珍珠岩保温板厂家电话，与建筑的寿命能保持同步。由于无机材料属于硅酸盐类材料，所以耐水性非常优越。由于该材料是多孔材料又与砂浆、墙面是同质，因此界面非常好，珍珠岩保温板，施工过程中不像有机或棉类那些保温材料一样需要锚固，直接粘贴即可。生产安装过程不排放有害气体和废物，也没有像无机棉类的可漂浮物，污染环境。

膨胀珍珠岩保温板采用胶粘剂粘贴，并应满足下列要求：

- 1、膨胀珍珠岩保温板非标准尺寸和局部不规则处可用切割机现场切割。墙面边角处使用的保温板材最小尺寸应大于200mm；
- 2、将胶粘剂采取条粘法涂抹在保温板粘贴面，胶粘剂经粘贴挤压后厚度约为3-5mm，保温板有效粘结面积应不小于60%；
- 3、保温板粘贴时应轻揉、均匀挤压密实，并用2m靠尺及橡皮锤对板进行调整。板与板之间要挤紧，板间接缝处侧面挤出的胶粘剂应及时清理干净；

4、膨胀珍珠岩保温板粘贴宜分段自下而上沿水平方向横向铺贴，克孜勒苏保温板，上下两排膨胀珍珠岩保温板宜竖向错缝1/2板长，局部最xiao错缝不得小于200mm；

5、在墙体转角处，膨胀珍珠岩保温板端部应垂直交错互锁，并保证转角顺直。

克孜勒苏保温板-生产保温板厂家-龙腾珍珠岩(推荐商家)由范县濮城龙腾珍珠岩厂提供。范县濮城龙腾珍珠岩厂( [www.pyltzzy.com](http://www.pyltzzy.com) )在保温、隔热材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，龙腾珍珠岩一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。