

深井潜水泵厂家 白城深井潜水泵 盛世达 消防电器

产品名称	深井潜水泵厂家 白城深井潜水泵 盛世达 消防电器
公司名称	沈阳盛世达机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新民市三道岗子镇三道岗子村
联系电话	13674256119

产品详情

潜水泵在使用前的选择非常重要，应根据水源的实际情况以及工作时间与泵水量等要求来选定水泵的型号。首先要选择扬程大于取水口与出水口的落差；其次是泵的流量要能够满足排涝和灌溉的要求。11千瓦以下的潜水泵允许直接启动。13千瓦以上的潜水泵应配备启动柜。来保护潜水泵的安全运行。为了避免潜水泵转子瞬间上窜及减小启动负荷。潜水泵启动时应把出口阀门行程关至3/4处。(留1/4气隙。以便放气)待启动出水后缓缓打开。至水泵工况点控制在适当位置。启动完毕开始运转后。应加强监护及观测水位变化。保证潜水泵在工况范围内运行。待潜水泵运行平稳后方可投入正式运转。潜水泵一次投入运行5小时后。停机迅速测量热绝缘电阻。其值不低于0.5M。才能继续使用。

与保护开关配套使用。电动水泵是在井中的水下工作，其运行情况难以观察，若水泵故障运行时无保护开关保护，白城深井潜水泵，则极容易使电动机绕组受损。通常，保护开关在并用潜水电动水泵运行电源超过1.05倍额定电流时，深井潜水泵生产，能在规定的时间内动作，其在7倍的额定电流的制动状态下，深井潜水泵价格，保护开关的动作时间不得超过5秒。确保电动水泵三相绕组的端电压为342~418伏，电压过高或过低均会影响水泵的正常运行，并且严重时损坏电动机绕组。

由于潜水泵的负载相对普通泵要重些，配套电机的额定电流相对也较大。因此，选择变频器时要依据电机的额定电流比照变频器的额定电流来进行选择，深井潜水泵厂家，不能单单只是功率匹配。注意安装使用环境，对于安装于泵站等相对较潮湿现场的要做好变频器的防护。如，加强PCB线路板绝缘防护漆处理、螺丝钣金件的防护处理等、并放置控制箱内使用等。潜水泵一般深度在100米左右，变频器到泵之间距离较远。因此，在使用过程中要考虑加粗电缆线径减少线路损耗、选配输出电抗器减小线路漏电流，适当加大变频器选型以弥补功率衰减。尤其非清水泵含杂质更应加大选型，不在水里空载电流很大。

深井潜水泵厂家-白城深井潜水泵-盛世达-消防电器由沈阳盛世达机械制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。沈阳盛世达机械制造有限公司（www.syssd.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!