

开封移动喷漆房厂家 海帆环保设备信誉厂家 整体移动喷漆房厂家

产品名称	开封移动喷漆房厂家 海帆环保设备信誉厂家 整体移动喷漆房厂家
公司名称	商丘海帆环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省虞城县产业集聚区诚信大道东段
联系电话	18637076719 18637076719

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：商丘海帆环保设备有限公司

喷漆房一般由室体、送风系统、排风系统、供水系统、漆雾捕集系统（漆泥处理系统）、供漆系统、工件吊挂系统、电器控制系统（照明系统）等组成。一般喷漆房的设计参数要求如下：

1、照明：烤漆房内明亮度需达到 800—1000 勒克司，而且需要使用接近 D65 光源的灯光，同时房内墙壁应为哑光白色。当采用通过玻璃等透明材料的隔板照明时应采用固定式灯具作光源并用隔板将装设灯具的区域与静电漆区隔开，其安装缝隙应采取可靠的密封措施，隔板的材料是难燃的和不易破损的且隔板上的沉积物厚度不许影响规定的照度。

水旋喷漆房：

水旋喷漆房是采用上送风下抽风，漆雾捕集装置在喷漆房的下方，适用于大中型工件。以水作为介质，

开封移动喷漆房厂家，采用上送风下抽风的方式，使漆雾与水在喷漆室下部充分混合的漆雾处理设备。水旋喷漆室平面可大可小，适合于大中型工件的喷涂。

水旋喷漆房工作原理：新鲜空气通过空调送风装置送入水旋喷漆室室体顶部的均压室，经均流调节器和过滤层后，环保型移动喷漆房厂家，以0.45m/s的端面风速均匀地送入室内，自上而下，将工件置入具有一定风速的均流层中，使飞溅的废漆雾压入水旋喷漆室水旋器，水在高速气流的冲击下被雾化后和废漆雾充分混合，从而使漆雾被吸引到水中而带走

喷漆废气产生喷涂过程，液态油漆在气压作用下形成雾化粉尘颗粒物及挥发三等有机危害物，浓度较高，粒径较小，大部分在10 μ m以下，若未经预处理，环保移动喷漆房厂家，将很快堵塞活性炭微孔，使活性炭失效。喷漆VOCs有机废气经过水帘柜清洗后，对漆雾起到很好的清洗降解作用，废气进入的漆雾过滤器，漆雾过滤器内填充的油漆漆雾滤料，隔除95%以上的漆尘，经净化后的废气通过加压引风机进入活性炭吸附床，有机气体在床内被活性炭吸附，整体移动喷漆房厂家，活性炭它适应于大流量低浓度的有机废气，活性炭采用颗粒状活性炭，比表面积（吸附面积）高达500-1500m²/g.比表面积大，因而具有很高的表面活性炭和吸附能力。

开封移动喷漆房厂家-海帆环保设备信誉厂家-整体移动喷漆房厂家由商丘海帆环保设备有限公司提供。商丘海帆环保设备有限公司（www.hnhfhbsb.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。海帆环保——您可信赖的朋友，公司地址：河南省虞城县产业集聚区诚信大道东段，联系人：胡经理。同时本公司（www.hfhbcc.cn）还是从事河南静电除尘设备，优质脉冲单机布袋除尘器，商丘除尘设备的厂家，欢迎来电咨询。