

# PP上海赛科S2040(上海赛科PP S2040现货)

产品名称	PP上海赛科S2040(上海赛科PP S2040现货)
公司名称	浙江昌宏塑胶原料有限公司
价格	13.00/公斤
规格参数	牌号:无纺布(熔喷布) 型号:S2040价格 特性:高熔纤维级、医用口罩专用
公司地址	义乌市江东街道端头二区58栋1号
联系电话	0579-15868975843 15868975843

## 产品详情

PP????S2040?????????? ???

????PP????S2040(????PP S2040??) ????????

江苏浙江现货供应PP上海赛科S2040(上海赛科PP S2040现货)——昌宏塑胶总代理

来宾PP上海赛科 S2040 COA认证

名称-英文-情况-火焰状态-离火后情况-气味聚丙烯-PP-容易-熔融滴落，上黄下蓝-烟少  
继续-石油味聚-PE-容易-熔融滴落，上黄下蓝-继续-石蜡气味聚氯-PVC-难软化-  
上黄下绿有烟-离火熄灭-性酸味聚甲醛-POM-容易 熔融滴落-上黄下蓝，无烟-继续-  
强烈甲醛味聚苯-PS-容易-软化起泡橙，烟，炭末-继续表面油性光亮-特殊气味{图片}尼龙  
-PA-慢-熔融滴落，-起泡慢慢熄灭-特殊羊毛，指甲气味聚-PMMA-容易-  
融化起泡，浅蓝色，质白，无烟-继续-强烈花果臭味，腐烂蔬菜味聚碳酸酯-PC-  
容易，软化起泡-有小量黑烟-离火熄灭-无特殊味聚四氟-PTFE-不--

-在烈火中分解出刺鼻的氟化气味聚对苯二甲酸乙二酯-PET-容易 软化起泡-  
橙色，有少量黑烟-离火慢慢熄灭-酸味丙烯晴-丁二烯-苯共聚物-ABS-  
软化，无滴落-，黑烟-继续 -特殊气味

PP 上海赛科 S2040 纤维级 高熔指 聚丙

## 产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
密度		ASTM D-1505	0.905	g/cm <sup>3</sup>
熔体流动速率		ASTM D-1238	38.0	g/10min
弯曲模量		ASTM D-790A	1450	MPa
悬臂梁冲击强度	23	ASTM D-256	16	J/m
拉伸屈服强度		ASTM D-638	34.0	MPa
洛氏硬度		ASTM D-785	94	R-Scale
断裂伸长率		ASTM D-638	20	%
热变形温度	0.46MPa	ASTM D-648	99	
黄色指数		ASTM D-192563T	2	%

长期供应 PP ” 抗撞击PP、食品级PP、耐热级PP、耐候级PP、高流动PP、抗静电PP、抗紫外线PP以及吹塑级PP、挤出级PP、透明级PP 可为客户提供相应有效的报告证明、品质保证及有关性能测试报告，如：无毒证明，COA，UL黄卡，MSDS、SGS ( RoHS)、FDA、ASTM或ISO物性资料等，提供优质的售后服务与技术支持。提供塑胶原料国内一般贸易13%增值税，我公司与客户是建立在互惠、互利、互信的基础上长期合作。

本公司长期代理销售PP产品,长期有现货,