

衣物节能干衣机 烘干设备

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 衣物节能干衣机 烘干设备 |
| 公司名称 | 上海凯奥机器有限公司 |
| 价格 | 28500.00/台 |
| 规格参数 | 种类:烘干设备 洗涤容量:30-50千克 (Kg) 样式:单桶 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区南桥镇五星路18号 |
| 联系电话 | 13916391405 |

产品详情

| | | | |
|--------------|---------------------|------|--------------|
| 种类 | 烘干设备 | 洗涤容量 | 30-50千克 (Kg) |
| 样式 | 单桶 | 适用范围 | 医用 |
| 型号 | gdz-50JF | 驱动方式 | 滚筒式 |
| 自动化程度 | 全自动 | 脱水容量 | 50 |
| 品牌 | 凯澳 | 产品类型 | 全新 |
| 洗涤介质 | 水 | 电源电压 | 380 (V) |
| 外形尺寸 (长*宽*高) | 1600*1340*2180 (mm) | 净重 | 980 (Kg) |
| 桶材质 | 不锈钢 | | |

简要说明：

. gzz-f、gdz-f系列封闭式高效能干衣机（烘干机）微电脑自动控制，采用多项已申报国家专利的热能回收风道结构、调温、负压烘干等专利技术，因而大幅度的提高了热能利用率，能耗比低，一般同比传统结构的烘干机能耗比左右，节能效果超乎想象！（一般100公斤烘干机，烘干100条牛仔裤，当环境温度在20度，蒸汽压力在4-5公斤前钟左右）。可选择温度对不同质料衣物进行烘干，同时可选择烘干时间（0-60）和冷却时间（0-15）确保烘干质量。超大直径取衣门放衣和取衣极为方便，开门滚筒停转确保使用安全。滚筒正反转设计，防止衣物缠绕有利于提升效率。毛绒过滤可靠，确保排风符合环保要求，而且清理方便。由于大大缩短了烘干时间，因此不但毛绒收集量同比延长了烘干物的使用寿命。高强度大间距叶轮叶片，毛绒不易粘暂，风叶高速转动平稳可靠。特有皮带传动系统，维修率低。整机采用全封闭结构，整机面板包括超大门玻璃基无热量散发，因此洗衣房的工作环境

适用范围：

该机与水洗、洗脱两用机配套使用，适用于各类织物在短时间内烘干。

注意：本产品已申报2项国家发明专利，和10项实用新型专利 仿冒必究！

主要技术参数：

| | | 型号 | |
|-------|-------|--------------|---------------|
| | | gdz-50f(电加热) | gzz-50f (蒸汽式) |
| 最大干衣量 | kg | 50 | 100 |
| 转笼转速 | r/min | 35 | 30 |
| 转笼尺寸 | mm | 1150*970 | 1450*1250 |
| 主电机 | kw | 1.2 | 3 |
| 风机电机 | kw | 4 | 7.5 |
| 电加热功率 | kw | 40 | / |
| 蒸汽压力 | mpa | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 |
| 蒸汽管径 | mm | 25 | 40 |
| 排风口直径 | mm | 250 × 250 | 250 × 450 |
| 电源电压 | v/hz | 380/50 | 380/50 |
| 压缩气接口 | mm | 8 | 8 |
| 疏水口径 | mm | 25 | 40 |
| 整机重量 | kg | 980 | 约2000 |
| 宽 | mm | 1340 | 1600 |
| 深 | mm | 1600 | 2000 |
| 高 | mm | 2180 | 2500 |