

# 干式伸缩喷漆房报价 柳州干式伸缩喷漆房 福克尼迪推荐厂家

产品名称	干式伸缩喷漆房报价 柳州干式伸缩喷漆房 福克尼迪推荐厂家
公司名称	济南福克尼迪环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市章丘经济开发区
联系电话	13173014333

## 产品详情

我公司广泛致力于工业废气治理、除臭等环境污染治理工程及处理设备的研发与应用；环保技术开发、咨询；环保工程的施工；空气净化设备、环保设备、过滤设备的设计、生产、销售及售后服务。

喷漆时飞散的漆雾碰到水帘就会被水吸附，泻至下部水槽中积存，未碰撞到水帘的漆雾由风机引导经喷淋式水过滤器过滤，再经气水分离器将气、水分离，从而完成漆雾净化过程。漆渣经絮凝后悬浮在水槽中，干式伸缩喷漆房报价，若不及时清理，很容易堵塞供水系统管道，以往都是采用人工打捞的方式，但往往因清理不及时造成管路堵塞，且增加操作者的劳动强度。水帘漆房配备了一套除渣装置，可自动将水槽中漆渣清理掉，操作者只需按控制警报提示，将漆渣倒掉即可。(3)水旋式喷漆房:水旋式喷漆房一般为上送下抽风式，采用水旋器的结构来除去漆雾。主要由室体、送风系统、漆雾过滤系统、排风系统、水循环系统、水旋器等组成。其主要原理是：根据气液两相混合物的雾化原理，如水与空气的速度相差很大，水在空气中就能很好地被雾化，干式伸缩喷漆房定做，再与漆雾充分接触、凝聚，干式伸缩喷漆房生产厂家，最终水与漆被留在水中，然后对水进行再处理。水旋式喷漆房是当前应用较多的一种大型喷漆房。

我公司广泛致力于工业废气治理、除臭等环境污染治理工程及处理设备的研发与应用；环保技术开发、咨询；环保工程的施工；空气净化设备、环保设备、过滤设备的设计、生产、销售及售后服务。

环保烤漆房主要是给设备的表面进行喷漆染色并烘干的设备，它不但能对设备起到美观的作用，而且还能保护物品。在对环保烤漆房日常保养方面，要保持环保烤漆房好的效果，下面详细的为大家介绍它的维护：

- 1、环保烤漆房每工作300h应更换进风隔尘网，每工作150h应更换地台隔尘纤维棉。
- 2、要每星期清洁进风隔尘网，检查排气隔尘网是否有积塞，如房内气压无故增加时，必须更换排气隔尘网。

- 3、需要每天清洁房内墙壁、玻璃及地台底座，以免灰尘和漆尘积聚。
- 4、每月清洁烤漆房地台水盘，柳州干式伸缩喷漆房，并清洗燃烧器上的柴油过滤装置。
- 5、每个季度应检查环保烤漆房进风和排风电动机的传动皮带是否松弛。
- 6、每半年应清洁整个环保烤漆房及地台网，检查循环风活门、进风及排风机轴承，检查燃烧器的排烟通道，清洁油箱内的沉积物，清洗环保烤漆房水性保护膜并重新喷涂。

我公司广泛致力于工业废气治理、除臭等环境污染治理工程及处理设备的研发与应用；环保技术开发、咨询；环保工程的施工；空气净化设备、环保设备、过滤设备的设计、生产、销售及售后服务。

烤漆房设备工艺布局图设计的好坏，对涂装生产线的使用至关重要。如果烤漆房设备工艺布局不当，即使烤漆房厂家各项单台设备制造得再好，整条涂装生产线也不好使用。

烤漆房厂家现将烤漆房设备工艺布局常见的典型错误列举如下：

一、产量达不到设计纲领：有的设计不考虑烤漆房设备吊挂方式，不考虑吊挂间距，不考虑上下坡、水平转弯干涉，生产时间不考虑废品率、烤漆房设备利用率、产品高峰生产能力。导致产量达不到设计纲领。

二、烤漆房设备工艺时间不够：有的设计为了降低造价，通过减少工艺时间来达到目的。常见的如：涂装生产线前处理过渡段时间不够，造成串液；固化时未考虑升温时间，造成固化不良；喷漆流平时间不够，造成漆膜流平不够；固化后冷却不够，喷漆(或下件)时工件过热。

干式伸缩喷漆房报价-柳州干式伸缩喷漆房-福克尼迪推荐厂家由济南福克尼迪环保设备有限公司提供。济南福克尼迪环保设备有限公司（[www.jnhrhb.com](http://www.jnhrhb.com)）是一家从事“山东光氧催化废气处理设备,打磨吸尘柜,rco催化燃烧设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“福克尼迪环保”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使福克尼迪环保在废气处理设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。  
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！