

重防腐地坪漆 至迪装修 龙岩防腐地坪漆

产品名称	重防腐地坪漆 至迪装修 龙岩防腐地坪漆
公司名称	厦门至迪装修工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市集美区禹州中央海岸宁海二里14#506室
联系电话	13906017876

产品详情

厦门至迪装修工程有限公司是一家从事工业地坪材料研发、销售、施工、技术服务为一体的专业型企业；至迪有一套完整的地坪产品及施工体系，主要包括：环氧树脂地坪系列，停车场地坪系列，龙岩防腐地坪漆，运动场地坪系列，耐磨地坪系列，水性环保地坪系列，艺术地坪系列。欢迎来电咨询！

低温对于环氧树脂地坪漆施工的影响（一）：

- 1、一般情况下，低温会使地坪漆变得粘稠，防腐地坪漆报价，无形中会增加拌和难度，但无论多费力，都必须拌和均匀再施工。
- 2、如果环氧地坪漆黏度太大难拌和，必要时可添加少于5%的提高流动性的溶剂，如醋酸乙酯、醋酸丁酯等，调节物料粘度。
- 3、由于温度低，环氧地坪漆的固化时间会变长。平时2至4小时就干的，可能冬天就需要24个小时才能干。因此在施工时要延长前后施工的间隔时间，判定漆已干透才能进行第二道漆的施工。
- 4、在冬季施工，要注意操控好每道地坪漆的厚度，不宜太厚，且必须做到干透后彻底打磨，达到地面平整、手感光滑，环氧防腐地坪漆，否则可能导致开裂、脱落的现象出现。

厦门至迪装修工程有限公司是一家从事工业地坪材料研发、销售、施工、技术服务为一体的专业型企业；至迪有一套完整的地坪产品及施工体系，主要包括：环氧树脂地坪系列，停车场地坪系列，运动场地坪系列，耐磨地坪系列，水性环保地坪系列，艺术及仿古地坪系列。欢迎来电咨询！

环氧树脂地坪漆的特性：

- 1化学性能稳定，防腐耐候性好，具有补强、加固的作用。

2固结体具有高粘结力，高抗压强度且不受结构形状限制。

3热膨胀系数与混凝土接近，故不易从这些被粘结的基材上脱开，耐久性好。

4具有抗渗、抗冻、耐盐、耐碱、耐弱酸腐蚀的性能，并与多种材料的粘结力很强。

厦门至迪装修工程有限公司是一家从事工业地坪材料研发、销售、施工、技术服务为一体的专业型企业；至迪有一套完整的地坪产品及施工体系，主要包括：环氧地坪系列，停车场地坪系列，运动场地坪系列，耐磨地坪系列，水性环保地坪系列，艺术地坪系列。欢迎来电咨询！

环氧树脂的分类目前尚未统一，一般按照强度、耐热等级以及特性分类，环氧树脂的主要品种有16种，包括通用胶、结构胶、耐高温胶、耐低温胶、水中及潮湿面用胶、导电胶、光学胶、点焊胶、环氧树脂胶膜、发泡胶、应变胶、软质材料粘接胶、密封胶、特种胶、潜伏性固化胶、土木建筑胶16种。

重防腐地坪漆-至迪装修(在线咨询)-龙岩防腐地坪漆由厦门至迪装修工程有限公司提供。厦门至迪装修工程有限公司（www.xmzhidi.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！