

订制国标非标重型橡套软电缆

产品名称	订制国标非标重型橡套软电缆
公司名称	上海特润系统控制有限公司
价格	68.00/米
规格参数	品牌:华一 型号:YC 线芯材质:裸铜线
公司地址	中国上海市黄浦区上海市黄浦区陆家浜路456号
联系电话	0531-88529551 17717687705

产品详情

品牌	华一	型号	YC
线芯材质	裸铜线	芯数	3
护套材质	橡皮	电线最大外径	34 (mm)
标称截面	25 (mm ²)	产品认证	ISO9002

本公司经营yc电缆yc, 质量保证, 欢迎咨询洽谈。

橡套电缆为橡皮绝缘、橡皮护套和不延燃通用橡套电缆 (天然橡胶电缆)

重型橡套电缆 (yc电缆) 中型橡套电缆 (yz电缆)

轻型橡套电缆 (yq电缆) 野外用电缆 (ycw电缆, yzw电缆)

防水橡套电缆 (jhs电缆) 防水线电焊机电缆 (yh电缆)

盾构机电缆 (ugefp电缆) 采掘机高压橡套电缆 (gufp6kv电缆) wyhp野外用屏蔽电缆焊把线 橡套线

通用橡套电缆产品说明橡皮绝缘、橡皮护套和不延燃通用橡套电缆。

通用电缆分为yc电缆,ycw电缆, yz电缆, yzw电缆, 野外用电缆, 橡套线。 型号 产品名称 截面mm² 芯数
执行标准 主要适用范围 yc 通用橡套电缆 1.5-4001.5-951.5-1501.5-25 123、45 gb5013.2-97 用于交流电压450/750v及以下各种移动电器设备, 能承受较大的机械外力作用, 长期工作温度应不超过65 ycw

通用橡套软电缆 1.5-4001.5-251.5-1501.5-25 12345 gb5013.4-97 用于交流电压450/750v及以下各种移动电器设备, 适用于户外或接触油污场合, 长期工作温度应不超过60 我橡塑电缆厂的野外用橡套电缆 (ycw电缆, yzw电缆) 是为适应野外用工矿企业调整发展的需要, 生产性能优良的橡皮绝缘, 橡皮护套和延燃重型

橡套软电缆。 型号产品名称电压kv 芯数no.of 截面mm² 主要使用范围 yzw 野外用中型橡套软电缆 300-500 2.3.453+1 0.75-60.75-60.75-61.0-6 用于交流电压450/750v及以下各种移动电器设备, 能承受较大的机械外力作用, 长期工作温度应不超过65, 适用于户外或接触油污场合。 ycw 野外用重型橡套软电缆 450-750

12345 1.5-400 1.0-251.0-951.0-1501.0-25 用于交流电压450/750v及以下各种移动电器设备, 能承受较大的机械外力作用, 适用于户外或接触油污场合, 长期工作应不超过60 野外用橡套电缆产品结构图一、通用橡套软电缆用途本产品用于交流额定电压为450/750v及以下的家用电器、电动工具和各类移动电器设备。

二、使用特性 (1) yz型额定电压uo/u为300/500v, yc型为450/750v。 (2)

线芯的长期允许工作温度不超过65。 (3)

w型电缆具有耐气候和一定的耐油性能, 适宜于在户外或接触油污的场合使用。 (4)

zr型电缆具有阻燃性能。型号 名称 主要用途 yq,yqw 轻型橡套软电缆用于轻型移动电器设备和工具 yz,yzw
中型橡套软电缆用于各种移动电器设备和工具 yc,ycw
重型橡套软电缆用于各种移动电器设备，能承受较大的机械外力作用