

龙岩地坪漆 至迪装修 环氧树脂地坪漆

产品名称	龙岩地坪漆 至迪装修 环氧树脂地坪漆
公司名称	厦门至迪装修工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市集美区禹州中央海岸宁海二里14#506室
联系电话	13906017876

产品详情

厦门至迪装修工程有限公司是一家从事工业地坪材料研发、销售、施工、技术服务为一体的专业型企业；至迪有一套完整的地坪产品及施工体系，主要包括：环氧地坪系列，停车场地坪系列，地坪漆施工，运动场地坪系列，耐磨地坪系列，龙岩地坪漆，水性环保地坪系列，艺术地坪系列。欢迎来电咨询！

环氧地坪是一种高强度、耐磨损、美观的地板，具有无接缝、质地坚实、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便、维护费用低廉等优点。环氧地坪可根据不同的用途要求设计多种方案：如薄层涂装，1 - 5mm厚的自流平地面，防滑耐磨涂装，砂浆型涂装，防静电，防腐蚀涂装等。

厦门至迪装修工程有限公司是一家从事工业地坪材料研发、销售、施工、技术服务为一体的专业型企业；至迪有一套完整的地坪产品及施工体系，主要包括：环氧树脂地坪系列，停车场地坪系列，停车场地坪漆，运动场地坪系列，环氧树脂地坪漆，耐磨地坪系列，水性环保地坪系列，艺术地坪系列。欢迎来电咨询！

环氧树脂自流平地面工程所使用的各种材料的品种、型号和性能应符合设计要求。

- 1.环氧树脂自流平地坪工程的颜色应符合设计要求。
- 2.表面状况：平整光洁、色彩一致、无明显色差，不得有气泡、杂物、凸起、凹陷、小气孔、裂缝、剥离等不良状况。
- 3.环氧树脂自流平地面工程的基层处理除须符合设计及产品的要求外，还应符合下列要求：
 - (1) 基层应作断水处理，或涂刷防潮环氧树脂底油。
 - (2) 基层含水率不得大于9%，PH值不大于10。

(3) 硬度：工业使用要求硬度>2H，设计有规定的以设计为准。

厦门至迪装修工程有限公司是一家从事工业地坪材料研发、销售、施工、技术服务为一体的专业型企业；至迪有一套完整的地坪产品及施工体系，主要包括：环氧地坪系列，停车场地坪系列，运动场地坪系列，耐磨地坪系列，水性环保地坪系列，艺术地坪系列。欢迎来电咨询！

环氧树脂的分类目前尚未统一，一般按照强度、耐热等级以及特性分类，环氧树脂的主要品种有16种，包括通用胶、结构胶、耐高温胶、耐低温胶、水中及潮湿面用胶、导电胶、光学胶、点焊胶、环氧树脂胶膜、发泡胶、应变胶、软质材料粘接胶、密封胶、特种胶、潜伏性固化胶、土木建筑胶16种。

龙岩地坪漆-至迪装修-环氧树脂地坪漆由厦门至迪装修工程有限公司提供。厦门至迪装修工程有限公司（www.xmzhidi.com）实力雄厚，信誉可靠，在福建厦门的工程施工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领至迪装修和您携手步入辉煌，共创美好未来！