

亿源新能源 空气能热泵热水器 大连空气能热泵

产品名称	亿源新能源 空气能热泵热水器 大连空气能热泵
公司名称	廊坊亿源新能源科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊霸州市康仙庄乡
联系电话	13831650603

产品详情

不管是酒店宾馆等场合商用仍是一般家庭民用热水体系，当时市道的热水体系有：燃气热水器、太阳能热水器、空气能热水器、电热水器等。不管哪个类型的热水体系，都可能面临水压不够的状况，

下面笔者从这几个类型热水体系的原理动身，剖析一下的主动增压体系。

一、太阳能热水器

太阳能热水器假定是冷水无法加到太阳能的集热管方位的需求将增压泵安装到冷水进水管前端，以确保冷水有满意的压力上升到太阳能集热管；若进水压力够但由于太阳能和用水的当地落差太小导致热水压力低的，需求在太阳能热水的出水总管出加增压泵。为了确保主动增压泵能长期安稳运行，选用太阳能热水出水增压泵的时分要选热水型增压泵，否则简略烧电机或影响概括功用。

如上图，为能够用于太阳能热水器增压的主动增压泵设备。从左到右分别为全主动增压泵、

立式一体式变频主动增压泵、立式分体式变频主动增压泵、卧式变频主动增压泵和变频恒压供水设备，关于家庭运用的太阳能热水器，不管是上水仍是热水出水都能够挑选水流压差控制的。

但假定用于商业用途的，由于用水量比较大而且比较频频，有必要运用变频调速控制，否则热水出水可能会一冷一热的现象。

至于挑选什么样的类型的变频增压设备，这个要根据现场实际状况包括预算和详细需求来挑选。

一般来说，室外空气相对湿度越大，机器结霜就越严峻。在长江流域的气候条件下，当室外空气的相对湿度小于50%时，肋片盘管则很少会结霜。当室外空气温度低于-5 时，跟着温度进一步下降，空气就趋于枯燥，结霜减少。

那么遇到机器化霜缺陷问题时怎么应对呢？

问题：蒸腾器部分结冰怎么办？

答复：这个或许是因为化霜传感器处无霜，化霜点不确。解决办法是手动强制除霜，把化霜传感器移动到结霜的当地。

问题：蒸腾器不化霜怎么办？

答复：有三个或许性，一是化霜传感器，环境温度传感器缺陷；二是短少氟或体系阻塞；三是四通阀不换位。解决办法依次是替换传感器；按标准加氟，排堵；看阀件是否通电，是否正常动作。

问题：化霜不洁净怎么办？

答复：构成问题或许是因为退出化霜盘管温度设置太低，导致化霜不洁净，这时你需求调整化霜参数，耐性查询直到化霜完毕。还或许是传感器探头摆放方位不是结霜最严峻的当地，大连空气能热泵，这时只需移动探头即可。

问题：翅片全部结霜怎么办？

答复：或许是因为进入化霜盘管温度设置过低，或许除霜时刻间隔设置过长，不能及时进入化霜动作。你需求调整化霜参数，前进进入化霜盘管温度，缩短除霜时刻间隔。

热泵系统集成空调和采暖系统，舒适节能，必将是未来舒适家居生活的商场潮流。但地源、水源和空气源热泵，你是否还傻傻分不清楚呢？

空气源热泵

优势 安全作业、保护环境

空气源热泵选用热泵加热的方法，水、电完全分离，无需燃煤或

气，不会对环境形成污染，不必忧虑制冷剂泄露污染环境。

比较太阳能、燃气、水地源热泵等方法，空气源热泵不受地质、燃气供应的绑缚，不受夜晚、阴天、下雨及下雪等恶劣气候的影响，因此可以结束一年四季全天24小时安全作业。

节能科技、省电省心

空气源热泵高效环保，比较电采暖每月节省75%的电费，为用户省下可观的电费。

缺点：空气源热泵的能量来历是空气中的热能，空气能热泵安装，在-10 或更低的极低温环境中，空气中热能少，能转化的热能有限，空气能热泵优点，作业效能会大打折扣，影响机组整体运作，无法确保采暖或热水供应。

水源热泵

优势 维护便利

水温波动的规划远远小于空气的改动，水体温度较安稳使得热泵机组作业更可安稳；选用全电脑操控，自动程度高。由于系统简略、机组部件少，作业安稳，因此维护费用低，空气能热泵热水器，运用寿命长。

可再生能源

水源热泵是运用了地球水体所储藏的太阳能资源作为热源，运用地球水体天然散热后的低温水作为冷源，因此水源热泵运用的是清洁的可再生能源。

节水省地

水源热泵以地表水为冷热源，向其放出热量或吸收热量，不必耗水资源，不会对其形成污染；一同省去了锅炉房等设备，节省修建空间。

亿源新能源(图)-空气能热泵热水器-大连空气能热泵由廊坊亿源新能源科技有限责任公司提供。廊坊亿源新能源科技有限责任公司（www.kqn68.com）在节能设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，亿源新能源一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：魏文焕。