

玻璃棉保温毡厂家价格电话

产品名称	玻璃棉保温毡厂家价格电话
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	3.00/平米
规格参数	品牌:华骏 型号:1200mm 产地:大城
公司地址	大城金地工业区
联系电话	0316-5960599 18831611518

产品详情

企业精神：创新、发展、超越。服务理念：一流的质量 一流的品质 一流的服务声明：经上级领导批示，公司领导批准，特设全国网络直销部，由专人负责。标准厚度（mm）25,30,40,50,60,70,80,90,100。亦可提供其他规格欢迎查询。声明：经上级领导批示，公司领导批准，特设全国网络直销部，由专人负责。厂价全国直销各子公司产品，以响应国家企业信息化号召。

玻璃棉保温毡厂家价格电话

技术指标体积密度：45-100kg/m³导热系数：0.035w/m.k使用温度：120 -400 产品规格板直径：22-820mm板厚度：30-150mm板长度：1000mm生产工艺本品为玻璃胶棉毡坯为原料,加温固化成板状的保温材料，表面可粘贴铝箔，具有防潮防辐射等特点。玻璃棉是玻璃棉纤维经过固化处理后制成的具有一定强度的材制品，无论在高温或低温环境中均能保持良好的保温隔热吸音性能，主要用于高级建筑的内墙隔间，天花吊顶，铁皮风管或风箱内的保温，演播室、机房等内的吸声降噪，具有广阔的应用前景。

玻璃棉保温毡厂家价格电话7、工作钢管：保证输送介质正常流动耐高温铝粉涂料由耐高温树脂、铝粉浆、防锈颜填料、助剂及组成，耐高温铝粉涂料具有优异的耐高温性能和良好的机械性能、物理性能和防腐蚀性能。这是因为：虽然聚氨酯硬泡材料价格是岩棉保温管壳市场单价的3~4倍，但是在管道保温要求的情况下，岩棉保温管壳的用量约是聚氨酯硬泡用量的1.5倍，而且聚氨酯硬泡不再支付相关项目的主材费用、安装费用、费用。由于在1000~1300 高温条件下其体积迅速4~30倍，故统称为珍珠岩。

项目单位指标密度kg/m³100纤维平均直径um 8.0燃烧性能级别不燃A级热荷重收缩温度·c 350导热系数w/m.k0.033-0.042憎水率% 98吸湿性% 5吸声系数1.03产品混响定24kg/m³2000hz渣球含量%0注：特殊规格可专门订制离心玻璃棉板毡是为适应大面积敷设需要而制成的卷材，除保持了保温隔热的特点外，还具有十分优异的减震、吸声特性，尤其对中低频和各种震动噪声均有良好的吸收效果，有利于减少噪声污染，改善工作环境。· A1级防火，永久不燃。· 低吸湿性，物理性质稳定。· 抗振性强，耐用性高。适用范围适用于各种商业、工业、住宅建筑的供热、通风、罐体、空调调节等建筑的绝热保温、吸

音降噪。为特殊的工作环境需要玻璃棉应有防潮，隔音，反热的功能，就要在介质的表面进行处理，玻璃棉备有多种贴可供选择。

玻璃棉保温毡厂家价格电话玻璃棉保温毡

表面可粘贴PVC膜面料，也可粘贴铝箔。本品容量轻、吸声系数大、阻燃，有极好的化学稳定性等特点。绿色环保型保温材料！安全使用温度：-120 -400 主要技术指标：体积密度：24-74kg/m³纤维直径：