电动防爆叉车 电力叉车 电瓶叉车 苏州电动叉车

产品名称	电动防爆叉车 电力叉车 电瓶叉车 苏州电动叉车
公司名称	苏州贝斯特叉车有限公司
价格	.00/个
规格参数	额定起重量:1500-2000（kg） 耗能方式:电力叉车 型号:CPD
公司地址	苏州市吴中区郭巷镇东环路4幢2号
联系电话	86 0512 65872550 13913163488

产品详情

额定起重量	1500-2000（kg）	耗能方式	电力叉车
型号	CPD	货叉长度	1070（mm）
载重量	1500-2000（kg）	货叉最低位	50（mm）
行走方式	电瓶叉车	工业车辆	电动防爆叉车

特	1.2	型号	单位	cpd15ex	cpd20e
		防爆标志		ex sd ii bt4	
	1.4	驾驶方式		坐驾式	坐驾式
征	1.5	额定载荷	q(kg)	1500	2000
	1.5	载荷中心距	c(mm)	500	500
	1.8	前悬距	x(mm)	428	428
	1.9	轴距	y(mm)	1460	1460
重	2.1	重量	kg	3520	3680
	2.2.1	前轴负荷 满载	kg	4210	4790
量	2.2.2	后轴负荷 满载	kg	810	890
	2.3.1	前轴负荷 空载	kg	1600	1660
	2.3.2	后轴负荷 空载	kg	1920	2020
轮	3.2	轮胎尺寸-前轮	防爆轮胎	6.50-10-10pr ex	6.50-10
	3.3	轮胎尺寸-后轮	防爆轮胎	5.00-8-8pr ex	5.00-8-
胎	3.5.1	轮胎数-前轮	只	2	2
	3.5.2	轮胎数-后轮	只	2	2
	3.6	轮距-前轮	b10(mm)	970	970
	3.7	轮距-后轮	b11(mm)	920	920

尺	4.1.1	门架/货叉架倾斜角度，前	°	3	3
	4.1.2	门架/货叉架倾斜角度，后	°	6	6
	4.2	门架闭合高度	h1(mm)	2090	2090
	4.3	自由提升高度	h2(mm)	0	0
	4.4	起升高度	h3(mm)	3000	3000
寸	4.5	总高，门架最高位置	h4(mm)	3617	3617
	4.7	护顶架上缘离地高度(驾驶室)	h6(mm)	1992	1992
	4.8	座椅高度	h7(mm)	980	980
	4.12	牵引栓高度	h10(mm)	480	480
	4.19	总长	l1(mm)	3230	3230
	4.2	至货叉前缘长度	l2(mm)	2160	2160
	4.21	总宽	b1(mm)	1140	1140
	4.22.1	货叉厚度	s(mm)	36	36
	4.22.2	货叉宽度	e(mm)	120	120
	4.22.3	货叉长度	l(mm)	1070	1070
	4.23	货叉架型式		a型	a型
	4.24	货叉架宽度	b3(mm)	980	980
	4.31	门架底端离地高度，满载	m1(mm)	100	100
	4.32	车体离地高度	m2(mm)	130	130
	4.33	最小工作通道宽 托盘尺寸1000长x200宽	mm	3600	3600
	4.34	最小工作通道宽 托盘尺寸：800长x1200宽	mm	3400	3400
	4.35	外缘转弯半径	wa(mm)	1980	1980
性	5.1.1	行驶速度 满载	km/h	11.5	11
	5.1.2	行驶速度 空载	km/h	12	11.5
	5.2.1	提升速度 满载	mm/s	280	260
能	5.2.2	提升速度 空载	mm/s	300	300
	5.3.1	下降速度 满载	mm/s	460	500
	5.3.2	下降速度 空载	mm/s	380	380
	5.7.1	最大爬坡度 满载	%	10	10
	5.7.2	最大爬坡度 空载	%	15	15
	5.1	刹车		机械、液压	机械、
电	6.1	驱动电机功率	kw	7.5（交流）	7.5（交
机	6.2	油泵电机功率	kw	8.2（交流）	8.2（交
蓄	6.4.1	电压	v	48	48
电	6.4.2	容量	ah	480	540
池	6.5	电池重量	kg	750	860
其		行走、提升、转向控制		交流变频	交流变
它	8.4	平均噪音	db(a)	68	68
	8.5	牵引栓		插销	插销