

# 熔喷布无纺布检测三大标准

产品名称	熔喷布无纺布检测三大标准
公司名称	广东省国瑞企业管理服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	龙华区龙华街道大和路金鼎盛科创园A座4楼
联系电话	13510994721 15899785958

## 产品详情

一、过滤效率众所周知，过滤效率是口罩质量评定的关键性指标。这也是无纺布的重要质量标准之一，所以参考相关标准，我们推荐口罩无纺布细菌过滤效率应不小于95%，而颗粒过滤效率对于非油性颗粒过滤效率不小于30%。二、呼吸阻力呼吸阻力，对于人们佩戴口罩时，阻碍呼吸影响力的大小。所以口罩无纺布呼吸阻力决定了佩戴口罩时呼吸舒适性，在此我们推荐的指标为吸气阻力应  $350\text{Pa}$ ，呼气阻力应  $250\text{Pa}$ 。三、卫生指标卫生指标自然是口罩无纺布另一重要关键指标。在此我们推荐检测项目主要为初始污染菌、细菌菌落总数、大肠菌群、致病性化脓菌、真菌菌落总数、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、环氧乙烷残留量等。

口罩面有正反两面，面上会有几层皱褶，边上还有一条硬条。佩戴时，首先有硬条的一面在上，因为硬条可用来捏紧鼻梁，保证口罩的密封性。然后口罩皱褶一定要向下，因为皱褶向上的话皱褶内就容易滞留细菌、病毒或尘埃在里面了。一定要正确的佩戴口罩，做好防护！

更多详情请来电咨询国瑞检测林工：15899785958