

广州跃阳-零VOC内墙涂料

产品名称	广州跃阳-零VOC内墙涂料
公司名称	广州市跃阳化工有限公司
价格	13.50/公斤
规格参数	品牌:跃阳 产地:广州
公司地址	广州市番禺区大龙街大龙村石龙岗路18号(注册地址)
联系电话	15972208044

产品详情

零VOC内墙涂料

产品简介

100%水性丙烯酸、颜料、填料、环保助剂等

产品特点

采用优质100%丙烯酸水性技术；

产品执行严格的检测标准，环保可靠；

接近零的VOC含量，无毒无害，环保，使用后可马上投入使用；

彩持久亮丽、优越耐擦洗、耐黄变、耐沾污，具有自洁功能；

施工简单方便，具有优越的施工性能，防飞溅；

特含抗菌保护配方。

适用范围

适用于室内，包括厨房和浴室、走廊、服务性场所、教室、公众建筑和机构建筑的公共区域等大多数的装修材料，如水泥基面、腻子面、石膏、夹纸板、墙板、混凝土、浆砌石块、木材、上漆金属、电镀金属、吸声表面。

施工说明

光泽：亚光

稀释：使用前应搅拌均匀。为达到最佳涂刷效果，滚涂、刷涂时可根据实际情况使用不多于20%（体积比）的清水稀释（可根据施工手感酌情增减）。

工具清洗：涂装中途停顿及涂装完毕后，请及时使用清水清洗所有器具。

施工温度：不要在潮湿或寒冷的天气（气温低于5 或高于35 ，相对湿度大于85%）情况下施工，否则不能达到预期的涂装效果。请在通风良好的场所使用，如确需在密闭环境作业，必须安装通风装置及使用适当的防护装置。

施工方法：底漆一遍，内墙乳胶漆二遍。滚涂/刷涂

耗漆量：12-13平方米/升/单遍（干膜30微米计），因实际施工表面的粗糙程度和稀释比例不同，耗漆量

也有所不同。

重涂时间：表干：10分钟

硬干：30分钟

重涂：至少间隔2小时

储存：密闭存于0-35 阴凉干燥处底材处理

表面处理：新建墙面：清除表面灰尘、油腻和松散泥灰，如果有孔隙及时修补，确保墙面清洁干燥和平整。

重涂墙面：铲除旧墙面不牢固的漆膜，清除表面灰尘粉化物和杂质，批平打磨，清洗并彻底干燥。

表面状态：确保预涂基材表面湿度小于10%，PH值小于10。预涂基材表面必须牢固、干燥、清洁、平整和无松脱物质。

包装储存

密封存放于阴凉干燥处，保持适当通风环境，避免阳光直射，避免-18 以下贮存。保质期：8年。

注意事项

施工时注意保持空气流通，应远离热源和避免长时间阳光照射；

每次使用后保持容器密封；

为避免沾染皮肤和眼睛及吸入过量漆雾，请使用适当的防护用具；

如沾染眼睛，应立即用大量清水清洗，并及时请医生治疗；

避免儿童接触，切勿入口。