

广州跃阳-万能外墙底漆

产品名称	广州跃阳-万能外墙底漆
公司名称	广州市跃阳化工有限公司
价格	22.50/公斤
规格参数	品牌:跃阳 产地:广州
公司地址	广州市番禺区大龙街大龙村石龙岗路18号(注册地址)
联系电话	15972208044

产品详情

万能外墙底漆

产品简介

水性乙烯丙烯酸、颜料、填料、环保助剂等。

产品特点

本系列产品专门为多种外墙墙面配制，具有高度的透气性、附着力和柔韧性；

具有高效的抗碱、防霉性能，增强漆膜寿命；

一是传统的乳胶或树脂涂料的完美底层涂料。

施工说明

稀释：使用前应搅拌均匀。为达到最佳涂刷效果，滚涂、刷涂时可根据实际情况使用不多于10%（体积比）的清水稀释。若使用无气喷涂，可根据实际情况使用不多于5%（体积比）的清水稀释。

工具清洗：涂装中途停顿及涂装完毕后，请及时使用清水清洗所有器具。

施工温度：不要在潮湿或寒冷的天气（气温低于5℃ 或高于35℃，相对湿度大于85%）情况下施工，否则不能达到预期的涂装效果。

施工方法：滚涂/刷涂/无气喷涂

耗漆量：12平方米/升/单遍（干膜30微米计）因实际施工表面的粗糙程度和稀释比例不同，耗漆量也有所不同。重涂时间：（以干膜30微米，25-30℃计）表干：30分钟硬干：60分钟

重涂：间隔2小时以上（温度过高或温度略低，应适当延长），但最长在一周内重涂；如果超过7天没有涂刷面漆，请打磨底漆以保证良好的附着力。

包装储存

储存密闭存于0-35℃ 阴凉干燥处。