

西安铝方通厂家生产U型铝方通 弧形铝方通

产品名称	西安铝方通厂家生产U型铝方通 弧形铝方通
公司名称	陕西恩泽装饰材料有限公司
价格	10.00/米
规格参数	规格:30*50 产地:西安 属性:防火防水
公司地址	陕西省西安市未央区秦川路407库9号库（注册地址）
联系电话	029-89161884 19829615990

产品详情

陕西恩泽装饰材料有限公司专业生产订做各种类型的:铝单板、铝方通、铝条扣、防风铝条扣、铝格栅、铝挂片、铝圆管、铝方管，铝型材、铝圆管、铝扣板、等系列装饰材料。

联系人：陈磊（经理）

公司地址：陕西省西安市未央区秦川路407库

铝方通（U型方通、U型槽）是近几年来生产的吊顶材料之一，铝方通具有开放的视野，通风，透气，其线条明快整齐，层次分明，体现了简约明了的现代风格，安装拆卸简单方便，成为近几年风靡装饰市场的主要产品

铝方通主要可分为铝板铝方通和型材铝方通。

铝板铝方通通过连续滚压或冷弯成型，安装结构为专用龙骨卡扣式结构，安装方法类似普通的条形扣板，简单方便，适用于室内装饰（龙骨可设计防风卡码）。

U型铝方通因其横截面类似于英文字母“U”而得名，U型铝方通采用优质铝板用方通拉折机拉折成型（底宽和高度可任意选择、任意搭配），再在其表面根据需要进行静电粉末处理或者热转印木纹得到成品。

其次，U型铝方通是常见，使用多的铝方通产品，它线条明快飘逸，整体通透、祥和，色泽丰富，选用适内当的高度，以适当视觉角度，能产生幕布效果，使得设计变化万千，效果容美观。同时，U型铝方通层次分明，经久耐用，装拆灵活，可根据用户要求调整视觉高度，有利于空间的灯光效果以及消防喷淋，空调系列等设施的安装。

U型铝方通用于隐蔽工程繁多人流密集的公共场所，便于空气的流通、排气、散热的同时，能够使光线分布均匀，使整个空间宽敞明亮。广泛应用于地铁，高铁站，车站，机场，大型购物商场，通道，休闲场所，公共卫生间，建筑物外墙等开放式场所。

产品成型工艺：

U型铝方通吊顶以高等级铝合金为主要材料，经过切割、折弯、喷涂、覆膜，滚涂木纹转印。等生产工艺处理成型。方通挂片独特而富于变化，线条明快飘逸、层次分明，通过面板高度、方向以及照明和颜色的变化，将吊顶表现得更加通透和富有动感。

U型方通安装便捷，且便于对上部的消防喷淋和照明设备进行安装和维护，适用于现代而简洁的开放式公共区域

U型铝方通的表面处理工艺：1：粉末喷涂（喷涂厚度0.15，可做成任何单一颜色）；
2：油漆喷涂（喷涂厚度0.02，可做成任何单一颜色和发光银色或者金色）；
3：木纹转印（厚度在0.08，可做成木纹；石纹；竹纹或者其他图案）
4：覆膜（可做成任何单一颜色和发光银色或者金色和木纹色或者多色；但数量要大才能调色）；5：滚涂（喷涂厚度0.02，可做成任何单一颜色和发光银色或者金色和木纹色；但数量要大才能调色。不可用于加工铝单板）；6：拉丝（光铝）

U型铝方通成形工艺：

按照方通的工艺，可以分为4种，覆膜，喷涂，滚涂，木纹转印对铝合金表面进行处理，外加上方通成型机器就可以做了。这些都是属于机拉成型方式，方通的质量取决于坯料的好坏。正规厂家与小作坊的区别在于原材料的选购。机拉成型U型铝方通规格是：底宽20-150mm，高度30-200mm，厚度0.45-1.0mm，特殊的可以拉到1.5mm厚度。

U型铝方通参数规格：

底宽20-400mm，高度20-600mm，厚度0.5-3.0mm.

常用规格有：30×50mm、30×80mm、30×100mm、40×60mm、40×80mm、40×100mm、40×120mm、50×80mm、50×100mm、50×120mm、50×150mm，

其他规格可根据客户需要按需制作。具体可与我司技术人员做相应沟通，特殊尺寸可根据具体情况定制。

常规规格：（单位：mm）底宽：20、25、30、50、80 高度：50-100、50-120、50-150、50-600、50-600
厚度：0.6-1.0、0.6-1.0、0.6-1.5、0.8-2.0、0.8-2.0

规格厚度参数：很多客户会有自己偏好的铝方通规格，但是可能厚度拿捏不准，那如何选用U型铝方通厚度呢，一般上，U型铝方通厚度在0.6-1.0之间，选择合理的厚度才能将成本低化，那如何选择呢？

像宽度20-30，高度在100mm内的，可以选择0.6-0.8mm的厚度；30-50底宽，100mm高内的u型铝方通，则宜选用0.8-1.0的厚度；如果偏向价格低点的，那就可以选择薄点的厚度，偏向高质量的，则可选择厚点的厚度。像一些北方的客户，可能考虑到环境因素一般偏向较厚的U型铝方通吊顶，在南方客户使用的参数标准上，会厚0.2mm左右，其实站在专业的角度上来说，没这个必要，当然，业主要求使用的话也没关系的，主要是满足使用者的需求。

产品长度参数：长度参数了，一般长度可达6米，通常，除了安装刚刚好使用到6米或者说安装使用长度超长，建议做4米左右，除了考虑产品本身的硬度，还有运输因素。通常长度都是按实际使用长度去生产的，每个长度多少支就订购多少支。