

上海热收缩缠绕带 辐射交联聚乙烯热收缩带 管道防腐缠绕带

产品名称	上海热收缩缠绕带 辐射交联聚乙烯热收缩带 管道防腐缠绕带
公司名称	四川名腾新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都市成华区建材路66号1栋1层附3号
联系电话	18113061971

产品详情

上海热收缩缠绕带主要用于钢管弯曲部位缠绕包覆防腐处理和管道防腐层破损修复，也可用于整根钢管的缠绕包覆防腐处理及补口防腐处理。

热收缩缠绕带在施工时，首先将管道预热，用机器或手工缠绕在处理过的管道上，保证搭接宽度不小于25mm，均匀加热带材，带材在径向方向均匀收缩，同时热熔胶熔化。填充和包覆在管道上，形成牢固连续的管道外防腐层，可以抵抗土壤应力，抗静水压力，抗阴极剥离，抗化学腐蚀和霉菌侵蚀等多种腐蚀等。

上海热收缩缠绕带的特点：

- 1、粘性强且可实现自熔合，防水、气渗透，密封性好。
- 2、电绝缘性高，耐老化稳定性优异，抗紫外线辐射能力强。
- 3、具有抵抗土壤应力破坏能力，抗冲击力强。
- 4、胶带单层缠绕即可实现SY/T0414-2007标准要求的普通或加强级防腐。改变了传统胶带需多层缠绕，减少了防腐作业过程中人为因素对防腐质量造成的影响，降低了施工费用。
- 5、施工简便，速度快，无固化时间，手工、机械作业均可，缩短了施工周期。

我公司主要经营热缩套 热缩带 热缩材料，欢迎来电咨询订购！

