

加厚螺旋提升机 不锈钢上料提升机 自动升降螺旋提升机

产品名称	加厚螺旋提升机 不锈钢上料提升机 自动升降螺旋提升机
公司名称	曲阜市恒运机械制造有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:环昌 型号:tl-325 产地:曲阜
公司地址	山东省济宁市曲阜市鲁城街道盛果寺村
联系电话	13053721579

产品详情

加厚螺旋提升机 不锈钢上料提升机 自动升降螺旋提升机

产品介绍：

螺旋提升机，是通过改变势能进行运输的大型机械设备。如矿井提升机、过坝提升机等。广义地说，电梯、天车、卷扬、稳车、吊车、启闭机等均可称为提升机。提升机一般指功率较大、提升能力较强的大型机械设备。用来垂直提升经过破碎机的石灰石、等块粒状物料以及生料、水泥、煤粉等粉状物料。根据料斗运行速度的快慢不同，斗式提升机可分为：等三种形式。离心式卸料的斗速较快，适用于输送粉状、粒状、小块状等磨琢性小的物料；重力式卸料的斗速较慢，适用于输送块状的，比重较大的，磨琢性大的物料，如石灰石、熟料等。斗式提升机的牵引构件有环链、板链和胶带等几种。环链的结构和制造比较简单，与料斗的连接也很牢固，输送磨琢性大的物料时，链条的磨损较小，但其自重较大。板链结构比较牢固，自重较轻，适用于提升量大的提升机，但铰接接头易被磨损，胶带的结构比较简单，但不适宜输送磨琢性大的物料，普通胶带物料温度不超过60 °C，夹钢绳胶带允许物料温度达80 °C，耐热胶带允许物料温度达120 °C，环链、板链输送物料的温度可达250 °C。

螺旋输送机、螺旋上料机主要特点:

- 1.承载能力大、安全可靠。
- 2.适应性强、安装维修方便、寿命长。
- 3.整机体积小、转速高、确保快速均匀输送。
- 4.整机噪声低、适应性强，进出料口位置布置灵活。
- 5.密封性好、外壳采用无缝钢管制作，端部采用法兰互相连接成一体，刚性好。

加厚螺旋提升机 不锈钢上料提升机 自动升降螺旋提升机