

宁德抗风性能好的快速卷帘门介绍

产品名称	宁德抗风性能好的快速卷帘门介绍
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

宁德抗风性能好的快速卷帘门介绍

【品牌】沃太VOTAL

【产品特点】静音，高速，具有防爆的功能，门帘软质

【产品叫法】沃太门业快速卷帘门还有别的叫法：快速门，车间快速门，软质快速卷帘门，pvc快速门，车间快速门。

【品牌定位】沃太门业主要针对国内外大型知名企业量身提供工业门解决方案，为客户提供最适合的工业门系统。品牌定位中高端客户，拥有良好的口碑和优质的服务质量。

一、沃太门业的快速卷帘门介绍：

- 1.抗冲击能力：沃太的快速卷帘门就有良好的抗冲击能力，及时受到偶尔的撞击，门体依然不会变形，型材拥有良好的抗弯性能，和弹性。
- 2.安全性能：沃太的快速卷帘门安装有底部安全气囊，门帘底部触碰到人体或者物体时，能够自动弹起，拥有良好的安全性能和敏感的感知能力。
- 3.停电手动：沃太的停电手动功能是沃太研发的专利产品，在门体停电无法使用的时候，通过拉动手动链条，门体可以轻松打开，人员可安全通行。
- 4.电机配置：沃太快速卷帘门采用工业门高功率电机德国进口的菲瑞普，拥有良好的使用稳定性能。

5.密封性强：易清洗、不积尘、高稳定性、符合CMP要求。沃太高速开启可分片拆换门帘，抗风性能好，高频开启（1000-1500次/天）。

二、快速卷帘门性能：

1. 防爆电机：快速卷帘门的防爆是指电控系统的防爆，门帘等其他部位是不防爆的，门帘可以做成进口防静电门帘，可以防火花，防摩擦。这里的防爆是指二级的防爆，二级防爆的区域都可以使用。所有完全的防爆是有区别的，完全的防爆门是指平开的隔爆门，不是这种快速开启快速关闭的卷帘门。

2.

安全配置：标准红外线光电保护、U性底边压力气囊、防撞柱、停电手动拉链链条和加强型光幕保护。

3. 适用温度：适合温度：-30 -+70 。

4. 启闭速度：0.8米\秒-1.5米\秒。可以定制调节到2.0-2.5米/秒。

5. 门帘材质：采用进口的防静电PVC帘布，安全性能比普通的要高。颜色可以多选，可以定制。

三、快速卷帘门安全保护：

1.门帘底端：装有安全有线软边U型气囊，门在下降过程中与物体有挤压，使得气囊变形，里侧的压力改变，信号通过有线传送到电机和控制，会立即反应停止或者反弹。气囊压力管采用三元乙丙高弹力橡胶，长期使用不易变形、不易老化。

2.门框下部：安装红外线光电保护开关一对，在红外所辐射的范围内，若有物体，可以直接感应到，保持门帘不下降的状态。可以有加强型光幕，辐射范围更广，盲区少。