

# 不锈钢丝扣Z14W闸阀、耐酸性法兰式手轮闸阀

产品名称	不锈钢丝扣Z14W闸阀、耐酸性法兰式手轮闸阀
公司名称	温州市龙湾永兴优尔美轻工机械厂
价格	42.00/件
规格参数	品牌:其他 连接形式:螺纹 主体材料:不锈钢
公司地址	中国 浙江 温州市龙湾区 永兴街道永堡北路
联系电话	86 0577 86918698

## 产品详情

品牌	其他	连接形式	螺纹
主体材料	不锈钢	公称通径	15 ( mm )
适用介质	油品	材质	不锈钢
密封形式	硬密封型	外形	中型
流动方向	双向	零部件及配件	配件
用途	其他	压力环境	低压
工作温度	低温	类型(通道位置)	二通式
型号	Z14W		

产品名称：不锈钢丝扣闸阀

详细资料：

一、应用规范:

型号：z14whc 规格：dn15-100

材料：201、301、304、316、铸钢、碳钢、铸铁等

适用温度：-110-600度 工作压力：1.0-10

标准：国标、德标、美标、日标等

说明：

闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，闸阀只能作全开和全关,不能作调节和节流。

闸板有两个密封面,最常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异,通常为50,楔式闸阀的闸板可以做成一个整体,叫做刚性闸板;也可以做成能产生微量变形的闸板,以改善其工艺性,弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差,这种闸板叫做弹性闸板。闸阀关闭时,密封面可以只依靠介质压力来密封,即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封,这就是自密封.大部分闸阀是采用强制密封的,即阀门关闭时,要依靠外力强行将闸板压向阀座,以保证密封面的密封性。