

不锈钢D7261XHW阀门、卫生级外螺纹蝶阀

产品名称	不锈钢D7261XHW阀门、卫生级外螺纹蝶阀
公司名称	温州市龙湾永兴优尔美轻工机械厂
价格	109.00/件
规格参数	型号:D21X 连接形式:螺纹 材质:不锈钢
公司地址	中国 浙江 温州市龙湾区 永兴街道永堡北路
联系电话	86 0577 86918698

产品详情

型号	D21X	连接形式	螺纹
材质	不锈钢	公称通径	25 (mm)
适用介质	水	压力范围	1 (Mpa)
适用温度	150 ()	主体材料	304
结构形式	杠杆式	传动形式	手动
密封形式	软密封型	压力环境	低压
工作温度	低温	控制类型	二位切断型
作用方式	双作用	驱动方式	手动

产品名称:不锈钢卫生级螺纹蝶阀

工作压力: 可达10公斤通径: dn4 - dn100mm阀体材料: 不锈钢铸件 1.4539, 1.4435 = 316 l, 1.4435 bn2 fe < 0.5%不锈钢锻件 1.4539, 1.4435 = 316 l, 1.4435 bn2 fe < 0.5%密封材料: fpm (viton?), epdm, ptfe / epdm (改进ptfe部分粘合), ptfe / epdm (改进 两片式), tfm / fpm epdm (改进 ptfe 凸型设计), pftfe / fpm (改进 ptfe 凸型设计), pftfe / vmq (改进 ptfe 凸型设计), 硅树脂(vmq)接口方式: dn标准对焊, din11850系列1,系列2,系列3,标准对焊接口(sms3008,bs4825)对焊标准iso4200,牛奶管接口din11851,一边牛奶管接口(din11851),另一边锥体螺套与螺帽夹连din32676,夹连iso28852(sms3017),夹连bs4528(3-夹),特殊要求的特殊防腐连接。阀体表面光洁度: 表面光洁度 机械抛光代码 电抛光代码

蝶阀是用圆形蝶板作启闭件并随阀杆转动来开启、关闭和调节流体通道的一种阀门。蝶阀不仅结构简单、体积小、重量轻、材料耗用省,安装尺寸小,而且驱动力矩小,操作简便、迅速,并且还同时具有良好的流量调节功能和关闭密封特性,蝶阀在大中口径、中低压力的使用领域,它是主导的阀门形式。应用:蝶阀,无论手动或者自动操作,都可以应用到食品、饮品、酒品、药品、化妆品和化工工业的液体产品中。操作原理:蝶阀可以通过执行器操作也可由手柄手动操作。手柄控制阀门“开”和关闭物位置,当然也可以调节到其他间的位置。执行器把活塞的轴向运动转换成90度旋转,传输给蝶阀。多定位手柄、二定位手柄、三定位手柄、四定位手柄,手动手柄和气动或电动执行器可互换,单作用和双作用气动执行器和电动执行器。驱动方式:手动,气动常闭,气动常开,双向气动,电动结构:双向直通阀应用:蝶阀卓越

的优点就是它们紧凑轻巧的结构。碟板全开时，流量通过性好，介质也不会被机械污染。蝶阀是虽被认为是卫生阀，但是它们不能完全达到卫生级别要求，如果用于卫生级别，我们建议采用隔膜阀。