

漆雾絮凝剂 漆雾絮凝剂使用方法

产品名称	漆雾絮凝剂 漆雾絮凝剂使用方法
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:漆雾絮凝剂 厂家:漆雾絮凝剂生产厂家 使用质量:稳定 优质 高效
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

产品详情

漆雾絮凝剂_漆雾絮凝剂使用方法 漆雾絮凝剂生产厂家-苏州恒信达，恒信达是专业的漆雾絮凝剂生产厂家，苏州恒信达拥有专业的技术团队以及稳定的系列产品

恒信达漆雾絮凝剂AB剂是一种油漆污水处理产品；漆雾絮凝剂A剂能够将油性漆迅速包裹，形成悬浮漆渣颗粒；漆雾絮凝剂B剂利用本身高分子的桥架能力，将被A剂作用后的漆渣颗粒凝聚成团。

处理与贮藏：

- 1、避免产品溅到眼睛；若接触，立即用大量清水冲洗接触部位。
- 2、产品储存于通风阴凉处，避免阳光直射。
- 3、避免使用空桶盛装饮用水，产品不可存于铝、铁、铜之合金内。

包装：25公斤/桶。

漆雾絮凝剂现场使用方法：

- 1、开启循环水泵，在循环水泵吸水口处加入A剂溶液。
- 2、循环60分钟后（可根据现场水量适当增加或者减少混合时间），在循环水泵出水口处加入B剂溶液。

正常情况下30分钟左右即可达到上浮效果，B剂投加量需要根据效果适当增加或者减少。

3、上浮的漆渣可用滤网打捞处理，从而实现净化的目的。

漆雾絮凝剂产品特性：

- 1、降低油漆渣粘性，使油漆渣上浮絮凝。
- 2、使喷漆循环水清澈、延长使用时间。
- 3、可降低COD，可降低废水处理费用。
- 4、漆渣不粘稠。
- 5、可延长设备（管路、水泵、抽风机）使用寿命，节省换件维修成本
- 6、可提升喷漆品质（尤其是汽车喷漆品质提升）及降低重喷率。

漆雾絮凝剂_漆雾絮凝剂使用方法 漆雾絮凝剂生产厂家-苏州恒信达，恒信达是专业的漆雾絮凝剂生产厂家，苏州恒信达拥有专业的技术团队以及稳定的系列产品。