

# 桥梁橡胶墩厂家

产品名称	桥梁橡胶墩厂家
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

## 产品详情

桥梁橡胶缓冲垫作用是承上启下。桥梁橡胶缓冲垫设于墩台上，顶面支承桥梁上部结构的复装置。减震橡胶垫块功能为将上部结构固定于墩台，承受作用在上部结构的各种力，并将它可靠地传给墩台。其用途为桥梁建设，桥梁应用。后个问题桥梁橡胶缓冲垫规格。一般为圆形和方形。具体的尺寸没有定数。桥梁上用的橡胶减震垫块抗压系数高使用限长更换也方便，形状分为圆形和矩形，规格尺寸可根据梁板的大小随意定制。施工方便快捷！

（一）性能：本产品由多层橡胶片与薄钢板镶嵌、粘合压制而发。有足够的竖向刚度以承压垂直荷载，能将上部构造的反力可靠地传递给墩台，有良好的弹性，以适应梁端的转动；又有较大的剪切变形以满足上部构造的水平位移。

（二）特点：本产品桥梁建筑、水电工程、房屋抗震设施上已广泛应用，与原用的钢支座相比，有构造简单，安装方便；节约钢材，价格低廉；养护简便，易于更换等优点，且本品建筑高度低，对桥梁设计与降低造价有益；有良好的隔震作用，可减少活载与地震力对建筑物的冲击作用。

对于盆式橡胶支座歪斜，有的当地盆式橡胶支座钢板高差到达35mm，该怎么处理呢，这儿需要进行支座替换，使支座受力契合受力请求，对于这个疑问，咱们想出了两种计划：

1：桥梁橡胶支座橡胶支座下钢板使不可以动的，将梁体顶起后把上钢板卸掉，并将梁体找平，然后将支座上钢板装置调平即可。

2：支座上钢板不动，这样才可以将下钢板拆除，经过变形钢板等办法将上部调平，再将下钢板下降标高装置。不过这两种计划种实行起来比较简单，具体操作进程如下：

(1) 桥梁橡胶支座选用专用千斤顶将梁体顶升，同墩要做到同步，而且依照受力核算请求单墩大起顶位移不得超越5 mm。(2)为满意其顶后梁体在千斤顶(亦为暂时支座)上能自在弹性，千斤顶面上须设有可供

滑动的四氟板，但应当监测该墩横向位移，假如发现位移量过大应做横向限位处理。

(3) 桥梁橡胶支座视支座顶起状况，假如上钢板可以与下钢板脱离取出，则将上钢板取出并将上部梁底部混凝土凿除，并将上钢板纠正，用结构胶将上钢板与梁底部空地添补。

(4) 桥梁橡胶支座假如上钢板不能与下钢板脱离取出，则将支坐垫石凿除，将支座下钢板下降取出，将上钢板取出，凿除梁底部混凝土以纠正上钢板，用结构胶将上钢板与梁底部空地添补。

(5) 桥梁橡胶支座处理进程及完成后经过百分表调查梁体位移的改变及反弹状况，发现疑问及时进行处理