

分离式吸粪车，吸粪车图片，污水净化车

产品名称	分离式吸粪车，吸粪车图片，污水净化车
公司名称	深圳市九九八科技有限公司
价格	61000.00/台
规格参数	九九八:吸粪车 H3:净化吸粪车 广东:东莞
公司地址	东莞市虎门镇威远岛南北大道城建办区5号楼2楼 ,15013697494
联系电话	15013697494 15013697494

产品详情

分离式吸粪车是收集、中转清理运输污泥、污水，避免二次污染的新型环卫车辆。主要用于城市街道的下水道、雨水井、检查井、化粪池及各种沟渠内的污泥、粪便、石块或石油化工厂污水池淤积物的抽吸、装运和排卸。罐体安装防溢流装置，防止粪便，污水因吸满倒灌至真空泵系统。吸污泵可自吸自排，排放采用自排和压力排放。吸污罐可液压举升自卸，后盖可液压打开，真空度高，吸程远。吸污车主要配置及功能：环保吸粪车专用部分由取力器、传动轴、真空吸污泵、压力罐体、液压部分，管网系统、真空压力表、视粪窗、洗手装置等组成，随车配置大功率真空吸污泵和优质液压系统，罐体封头一次压铸成型、罐体可后开、双顶自卸。罐内污物可通过后盖直接倾倒，具有真空度高（比吸粪车的吸力更大）、吨位大、效率高、用途更广泛的特点。

分离式吸粪车（国六黄牌）3800mm轴距底盘，由东风多利卡研发。该要针对大多利卡清洗吸污车容积不足、上户超重的问题进行升级，该车在拥有2立方清水箱、3立方污水分离箱的情况下并不超重，可以有效解决上户难的问题。同时该车具有清洗吸污车没有的污水分离功能，可对化粪池污物边吸边排，

现场处理。新款污水处理车对污水分离箱进行了升级，不但使其更容易清理，同时也方便客户检修

1、保持真空泵适宜的转速，真空泵的转速过高，转子会发热加剧，转速太低，则引起发动机爆震，部件引起附加冲击，影响寿命，适宜的工作转速，预先调整好油门的最大调节位置。

2、吸污车在不坦的路面上翻罐：在似斜的路面翻罐不光会对各部件产生扭曲变形导致故障，而且有可能引起翻车事故。

3、吸污车翻罐时先打开后门窗，翻缸卸泥前应将后门扇盖打开，切记关闭门扇翻罐，因重心后移有翻车危险。

4、离合油泵取力箱和真空泵取力箱时，发动机怠速，并完全踏入离合器踏板，离合时要缓慢抬起离合器踏板。

5、汽车行驶时特别注意：取力箱操作杆置于中间位置。

6、不得用该车吸入和运送废油及危险物。并进行定期的维护和保养。

7.环保吸粪车的组成：油水分离器，水气分离器，专用真空吸污泵，容积压力表，管网系统，吸物导管，自流阀，真空罐体，连通器（视粪窗），全自动防溢阀,液压套件。

8.环保吸粪车主要用于清洗城市下水道，管道的沉积物，死角泥沟的疏通，也可用于清洗工业排液管道,壁面等,并可兼作洒水,运水和冲公路用,紧急时可用于救火。

技术升级详解：改款优势：1、滚筒改为陀螺式分离机不会出现堵眼问题，材质由碳钢改为304不锈钢，使用寿命也有所提升，垃圾直接压入垃圾仓，滚2、设备比老款F6型短一米，现在整体尺寸为4.2*2.2*2.5，整车尺寸5995*2.2*3.5，车子短了，作业更加灵活 3、脱水机升级，由252型动环组（双轴25cm内径，F6型使用）改为351动环组（单轴35cm内径，H 3型使用）451型动环组（单轴45

内径，H6型使用），客服反转扭力，可支持反转，出现卡机反转即可。处理速度也有了很大提升。品质方面继续继承原型号全部304钢板整体激光切割，无一片残次和焊接。4、整体外观又所有提升，更加高大尚筒式的则需要垃圾满到一定程度才开始压缩

工作原理净化吸污车使用主要经过三个环节，固液分离——药物分析——粪便分类。所有抽上来的粪水，首先要通过机器进行固液分离，把固体垃圾如石块、纸巾、塑料袋等杂志分离出去，产生粗渣，这些粗渣当作生活废弃物处理；固液分离之后要进一步处理，进入药物分析系统后，将粪水搅拌与药物结合；将与药物产生反应后的污物，进入*后的分类系统，成为生产有机生物肥料的原料，而脱出来的水达到次中水排放标准。设备优势：1. 直抽直排，不用来回运输，取代传统吸粪车施工模式：装车——运送——卸车——返回，一台这种设备顶5-8台传统吸粪车效率和效益；同时减少了大量吸粪车穿梭城市时的尾气排放，真正实现正本清源的环保理念。2. 该高科技掏粪车,分离式掏粪车,环保掏粪车,环卫掏粪车,新型掏粪车，实现三态分离（即固液气分离）将容易堵塞市政管网的垃圾提取出来，水处理成次中水，可再利用也可以直接排走，可利用的粪便提炼出来，作为有机肥原材料。3. 无噪音，无异味，无二次污染，吸力大。设计新颖，品种齐全，质量可靠，售后完善4. 便于运输，可直接作为有机肥使用，可直接作为果树、林木施肥和作为有机肥的原料。